

Canon

メディアストレージ [M80]

M80

MEDIA STORAGE

たっぷり残せると、写真は嬉しい。



Actual Size

キヤノン メディアストレージ M80

MEDIA STORAGE M80

メモリーの容量を気にせず、思う存分撮影できたら。

大量の作品をもっとコンパクトに携帯できたら。

写真はますます愉しくなる。

大容量80GB、メディアストレージM80

表示速度が
さらに
スピードアップ



Actual Size

MEDIA STORAGE M80 ……オープン価格
JANコード:4960999-411736 商品コード:9734A002

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

- 大容量80GB。JPEG(L/F)で約16,000枚^{*1}を収納。
- さらにスピードアップ^{*2}した画像表示速度。
- キヤノンのRAWをはじめ、JPEG、TIFFにも対応。
- 見やすく、操作しやすい3.7型TFT式カラー液晶モニター。
- 携帯性に優れた370gの軽量コンパクトボディ。
- ワンタッチで撮影データをバックアップ。
- PictBridge対応。パソコンなしでもプリント可能。
- EOS DIGITALの操作性を継承したボタンレイアウト。
- EOS 5D、40Dと共通のバッテリー&充電器。
- 大切なデータを守るHDD保護メカニズムを搭載。

※1 ファイルサイズ4.6MB/枚相当として計測。 ※2 前ファームウェア Version 02.05.03と比べて。

EOS DIGITALの操作性を継承した基本設計。使いやすさを徹底的に追求。



共通の操作性で再生・確認もスムーズ。

ボタンレイアウトは、EOS DIGITALと統一。メニューボタンやInfo.ボタン、消去ボタンを液晶モニターの左側に。円形の十字キーや拡大・縮小ボタン、イージープリントボタンは右側に配置しました。

EOS 5D、40Dと共通のバッテリーを使用。

バッテリーと充電器はEOS 5D/40Dと共通なので、万一のバッテリー切れの際にも安心。フィールドで持ち運ぶ機材も少なくできます。使い切った状態から約100分で充電完了*。フル充電の状態ならSDカードで32GB、CFカードで約40GBのバックアップが可能です。



*バッテリーの充電には同梱のバッテリーチャージャーが必要です。

フル充電時の動作

動作内容	動作可能容量	データ転送速度	動作内容	動作可能時間	詳細
SDカードバックアップ	約32GB	約3.8MB/秒	スライドショー	約3時間21分	サウンド:切
CFカードバックアップ	約40GB	約4.1MB/秒	音楽再生	約4時間15分	液晶オートオフ:1分 音声レベル:12(スピーカー)
MicroDriveバックアップ	約20GB	約2.7MB/秒	動画再生	約2時間35分	音声レベル:12(スピーカー)

※[使用条件]バックアップ・コピー時の確認:切/LCD輝度:06/液晶オートオフ:1分

※動作可能容量・時間は使用環境により異なります。

さらにスピードアップした画像表示速度と多彩なファイル整理機能。

ファームウェアのバージョンアップ*(Ver.02.05.03からVer.02.06.03へ)により、画像表示速度が向上。画像確認がより快適になりました。また、画像データの保存は、バックアップボタンを押すだけのワンタッチ操作。大量の画像データも、ファイルのコピーや移動、プロテクト、検索、削除、ブックマークなど、多彩なファイル整理機能で簡単に管理することができます。

前ファームウェア v2.5.3との速度比較 [16M Pixel/約14.6MBのデータを使用]

	ファイル形式	前ファームウェア(v2.5.3)	現行ファームウェア(v2.6.3)
サムネイル表示から1枚表示する時間	JPEG	約9秒	約5秒
	RAW	約2秒	約1.7秒
1枚表示からズーム表示する時間	JPEG	約20秒	約6秒
	RAW	約3秒	約2秒

*Ver.02.05.03の商品をお持ちのお客様は、キヤノン ホームページからVer.02.06.03のファームウェアをダウンロードすることができます。

アウトドアでの視認性に優れた、高輝度・広視野角 3.7型 TFT式カラー液晶モニター。



撮影したら現場ですぐに作品をチェック。最大輝度280cd/m²の高輝度液晶ディスプレイは、高精細で鮮やかに画像を再現します。日中の屋外でも見やすいのが特長。上下左右ともに160°の広視野角なので

どの角度からも見やすく、写真仲間への作品の発表などにも適しています。ピントのチェックが容易に行える拡大表示をはじめ、便利な機能も充実。設定画面も見やすく、使いやすくデザインされています。



▲拡大表示
ズーム機能を使えば、最大でピクセル等倍まで拡大表示が可能。

▲縦横自動回転表示*
縦横自動回転表示に設定すれば、縦位置の写真は自動的に回転して表示。



▲詳細情報表示
シャッター速度や絞り値、ISO感度、ホワイトバランスなど、詳細なデータも表示。

▲画像一覧表示
アルバムは12コマずつ一覧で表示。見やすくセレクトも容易。

▲スライドショー
画像切り換えは3秒/5秒/10秒/手動の4種類。BGMの設定も可能。

*本機能はキヤノン製デジタルカメラ対応です。カメラ側の設定を確認の上、本機の設定を行ってください。

大切なデータを衝撃や不正アクセスから保護するための機能も充実。



ハードディスク保護メカニズム*1とセミハードケース

貴重なデータを保護するために、ボディには堅牢性に優れたマグネシウム合金を採用。耐衝撃性に優れた1.8型ハードディスクは両サイドをゴムカバーで保護。衝撃の約50%*2を吸収します。また、携帯しやすく衝撃吸収力に優れたセミハードケースを同梱しています。



パスワード

約1億通りの組み合わせでデータへの不正アクセスを防止。パスワードによるロックをかければ、画像再生を含むすべての操作を禁止することができます。

*1 ハードディスクは衝撃や振動、静電気の影響を受けやすい為、保存されているデータが失われる事があります。ご使用の際には必ず使用説明書をお読みの上、正しくお使いください。 *2 社内試験データによる。

80GBの1.8型HDDを採用。約16,000枚^{*}を収納。キヤノンのRAWデータにも対応。

^{*}ファイルサイズ4.6MB/枚相当として計測。

保存可能枚数

カメラ機種	保存形式	RAW + JPEG L/F	RAW + JPEG M/F	RAW	JPEG L/F
EOS 40D		約4,765枚	約5,225枚	約6,110枚	約21,650枚
		約12.4MB+3.5MB	約12.4MB+2.1MB	約12.4MB	約3.5MB
EOS 5D		約4,330枚	約4,857枚	約5,874枚	約16,473枚
		約12.9MB+4.6MB	約12.9MB+2.7MB	約12.9MB	約4.6MB
EOS-1Ds Mark III		約2,413枚	約2,509枚	約3,031枚	約11,839枚
		約25.0MB+6.4MB	約25.0MB+5.2MB	約25.0MB	約6.4MB
EOS-1D Mark III		約4,592枚	約4,795枚	約5,828枚	約21,650枚
		約13.0MB+3.5MB	約13.0MB+2.8MB	約13.0MB	約3.5MB

^{*}保存可能枚数は、被写体、メモリーカードの銘柄、ISO感度、ピクチャースタイルなどの設定により異なります。

対応メディア

SD/SDHC/CF/MD/MMC

長期撮影のバックアップはもちろん。お気に入りの作品をストックすれば、携帯できるオリジナルの作品集に。ノートPCや外付けハードディスク並みの大容量80GBなので、メモリーカードの残量を気にせず撮影に集中できます。予備のメモリーカードを持ち歩く手間もありません。軽量・コンパクトなので持ち運びもスムーズ。キヤノンのRAWデータはもちろん、動画や音声データにも対応しています。

静止画ファイル対応形式

ファイル形式	拡張子	詳細
JPEG	JPG	プログレッシブ形式は非対応
Exif-JPEG	JPG	Exif 2.21 準拠
TIFF	TIF	TIFF-RGB
RAW	CR2/CRW	キヤノン製品のRAWファイルにのみ対応。(一部再生非対応のモデルあり)再生時は、ファイル内のJPEGファイルを表示。

■本機は以下のキヤノン製デジタルカメラで撮影したRAWファイルを表示することができます。

EOS-1Ds Mark III/EOS-1Ds Mark II/EOS-1D Mark III/EOS-1D Mark II N/EOS-1D Mark II/EOS 5D/EOS 40D/EOS 30D/EOS 20D/EOS 10D/EOS D60/EOS D30/EOS Kiss X2/EOS Kiss Digital X/EOS Kiss Digital N/EOS Kiss Digital/PowerShot G6/PowerShot S70/PowerShot S60

PictBridge対応。プリンターにつなぐだけで簡単にダイレクトプリント^{*}。

^{*}RAW画像はダイレクトプリントできません。 **PictBridge**



PictBridge対応のプリンターとUSBケーブルで直接接続すれば、簡単に写真をプリントすることができます。操作はいたってシンプル。プリントしたい写真を選んで、イージープリントボタンを押すだけです。パソコンなしでも液晶モニター上で日付のあり/なしや用紙サイズを選択、トリミングなどを行うことが可能です。

- 1 メディアストレージM80とPictBridge対応プリンターをUSBケーブルで接続します。
- 2 プリントする画像を液晶モニターで選択します。
- 3 日付、印刷効果、レイアウト、用紙サイズなどを設定します。^{*}プリンターによって設定できるメニューが異なります。
- 4 設定が終了したら印刷します。

ワイヤレスファイルトランスミッターWFT-E2/E3^{*}装着のカメラとつなげば、大容量外部メモリーに。



メディアストレージM80は、USBホスト機能を搭載したキヤノン製ワイヤレスファイルトランスミッターWFT-E2/E3^{*}を装着したデジタル一眼レフカメラとUSBケーブルで直接接続できます。接続時にはCFカードやSDカードと同様に外部メディアとして撮影画像

を記録することが可能。80GBと大容量なためメモリーカードの交換を頻繁に行う煩わしさが無く、撮影に集中することができます。

^{*}WFT-E2は、EOS-1Ds Mark III、EOS-1D Mark III専用のアクセサリです。
^{*}WFT-E3は、EOS-40D専用のアクセサリです。

EOS DIGITALの楽しみを拡げる、多彩な機能を搭載。



USB2.0に対応。外付けHDDとしてPCに接続可。

メディアストレージM80はパソコンに接続すれば外付けハードディスクとしても使用できます。Hi-Speed USBに対応。PCへのデータ転送やPC内の画像ファイル等の受取りもスムーズです。



撮影した画像や動画は、テレビにつないで観賞も。

とっておきの作品は、家族や写真仲間と一っしょに大画面で。同梱のビデオケーブルを使えば、テレビに接続して画像や動画を楽しまれます。オリジナルのプレイリストの作成もできます。



動画ファイル対応形式

MotionJPEG/MPEG1/MPEG2 /MPEG4

^{*}上記形式であっても、ファイルによっては再生できない場合があります。
^{*}再生可能な最大ファイル 2GBまで



撮影の合間や移動中は音楽プレーヤーに。

MP3、WAVE形式の音楽データの再生も可能。パソコンからお好きな音楽を転送するだけで、音楽プレーヤーとしても使用することができます。自分だけのプレイリストも作成できます。



音楽ファイル対応形式

MP3/WAVE

^{*}著作権保護付の音楽ファイルは、再生できません。
^{*}再生可能な最大ファイル 2GBまで

このコンパクトなボディには、新しい写真の楽しみ方がつまっています。

長期の撮影旅行や作品のストックにも使える80GBの大容量。

撮影現場でのチェックや、写真仲間への作品の発表にも便利な3.7インチの大型液晶モニター。

PictBridge対応プリンターに接続すれば、パソコンなしでプリントすることも。

EOS DIGITAL、PIXUSの新しいパートナー、それがメディアストレージM80です。



SHOOT



EOS DIGITALで心ゆくまで撮影したら

BACKUP



ワンタッチでメモリーカードからストレージにバックアップ。

VIEW



いつでも、どこでも、チェック&整理。

PRINT



パソコンなしでダイレクトにプリント。

【外部各部名称】



■MEDIA STORAGE M80 製品仕様

形式	MEDIA STORAGE M80
ハードディスク	1.8型 80GB (使用可能領域:74GB)
液晶モニター	3.7型 TFT式 カラー液晶モニター 約30.7万画素 (640×480ドット)
対応メモリーカード	コンパクトフラッシュ (CF) カード (TYPE I, II 準拠) (8GBまで) マイクロドライブ、SD/SDHCメモリーカード、マルチメディアカード
表示可能静止画	JPEG形式、RAW形式 (キヤノン製品のRAWファイルのみ。一部モデル除く)*1、 TIFF (TIFF-RGB) 形式
再生可能動画	Motion JPEG形式*2、MPEG1形式、MPEG2形式、MPEG4形式
再生可能音楽	MP3形式、WAVE形式
対応OS	Windows Vista、Windows XP (Home Edition/Professional)、Windows 2000 (SP4) Mac OS X 10.2~10.4
対応プリンター	PictBridge対応プリンター
カードスロット	コンパクトフラッシュ (CF) カードスロット (TYPE I, II 対応)、SDメモリーカードスロット
インターフェース	コンパクトフラッシュ (CF) カードスロット (TYPE I, II 対応)×1 SDメモリーカードスロット×1、USB2.0 (mini-B) インターフェースコネクタ×1 映像/音声出力端子×1、ACアダプタ端子×1、音声出力スピーカー×1
電源 (リチウムイオンバッテリー)	形式:BP-511A 容量:1390mAh 充電時間:約100分
使用可能環境	温度:5℃~35℃ 湿度:10%~80%
外形寸法	139.5 (幅) × 80.5 (高さ) × 33.5 (奥行) mm
質量	約370g (電池含む、メモリーカード含まず)

【商品構成】



- MEDIA STORAGE M80
JANコード:4960999-411736 商品コード:9734A002
① MEDIA STORAGE M80 本体 ② バッテリーチャージャー CB-5L
③ バッテリーパック BP-511A (保護カバー付) ④ キャリングケース ⑤ USBケーブル (パソコン、プリンタ接続用)
⑥ バッテリーチャージャー用電源コード ⑦ ビデオケーブル*
⑧ ショルダーストラップ
*同梱のビデオケーブルは、MEDIA STORAGE専用です。他の機器では使用できません。

【ACCESSORY】

商品名	商品コード	JANコード	希望小売価格(税別)
バッテリーパック BP-511A*			
BP-511A	9200A002	4960999204468	¥8,000
バッテリーチャージャー CB-5L*			
CB-5L	8478A007	4960999401706	¥5,000
コンパクトパワーアダプター CA-570			
CA-570	8468A001	4960999184777	¥8,000

*商品に同梱しております。

*1 対応機種:EOS-1Ds Mark III/EOS-1Ds Mark II/EOS-1D Mark III/EOS-1D Mark II N/EOS-1D Mark II/EOS 5D/EOS 40D/EOS 30D/EOS 20D/EOS 10D/EOS D60/EOS D30/EOS Kiss X2/EOS Kiss Digital X/EOS Kiss Digital N/EOS Kiss Digital/PowerShot G6/PowerShot S70/PowerShot S60 *2 本機はMotion JPEGファイルをバックアップすることは可能ですが、フレームレートが引き下げられ、早送り・巻き戻しが出来ない簡易再生となります。
●MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporation社の米国および他の国における登録商標または商標です。●MacintoshおよびMac OSは、Apple Inc.の商標です。●Compact Flashは、SanDisk Corporationの商標です。
●CanonおよびEOSは、キヤノン株式会社の登録商標です。●その他記載された社名、製品名等は、一般に各社の登録商標または商標です。●都合により製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。●仕様および価格は2008年3月現在のものです。●価格は2008年3月現在のメーカー希望小売価格です。消費税額は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税額をお支払いください。

当製品は一時的なデータ保存が目的です。大切なデータは他のメディアにも保存しておくことをお勧めします。万一、画像を消失した場合、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。

※本機は精密電子機器ですので、強力な磁場を発生させる装置の近くには置かないでください。電磁波により誤作動したり、データが破壊されることがあります。また、ハードディスクはぶつたり落としたりといった衝撃に弱い性質を持つため、ごために他のメディアにデータをバックアップしてください。※弊社ではデータのバックアップ作業及び復元作業は行っておりませんので、お客様の責任の下、お客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。※なお、本機の保証期間内であっても、理由の如何に関わらず、データの破損または消失については、弊社では一切の責任を負いかねます。※データの消去を行った場合でも、ハードディスクの特性上、ハードディスク内のデータは完全に消去されていません。本機を廃棄、譲渡する場合等、個人データを見られたくないときは、別途ハードディスクのデータを完全に消去する機器やソフトウェアを入手していただき、消去作業を行うことをお勧めします。※カラー液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。これは、故障ではありませんので予めご了承ください。なお、これらの点は画像には記録されません。※本機をご使用になる前には、動作確認をし、本機が正常に機能することをご確認ください。※本カタログ中の液晶モニターおよびプリント用紙の写真は、すべてハメコミ合成したものです。



フォトライフをもっと豊かに。「キヤノンフォトサークル」
キヤノンフォトサークルホームページ canon.jp/cpc
キヤノンフォトサークルお問い合わせセンター 050-555-90093 9:00~17:00 (土・日・祝日・年末・年始は休ませていただきます。)
※050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9664をご利用ください。

話題の新製品が体験できます。

キヤノンプラザ S 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER (03) 6719-9022/10:00~17:30 (日祝除く)
キヤノンデジタルハウス銀座 〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-7 トレランス銀座ビルディング1F (03) 3542-1801/10:00~19:00 (日祝除く)
キヤノンデジタルハウス新宿 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1F (03) 3345-9101/10:00~18:00 (日祝除く)
キヤノンデジタルハウス梅田 〒530-8260 大阪府大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイビルB1 (06) 4795-9101/10:00~18:00 (日祝除く)
展示していない製品もございますので、ご了承ください。 キヤノンプラザ S canon.jp/s-tower キヤノンデジタルハウス canon.jp/digitalhouse
展示製品の最新情報は、ホームページでご確認ください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン EOSデジタル ホームページ
canon.jp/eos-d



キヤノン お客様相談センター
デジタルカメラ **050-555-90002**

受付時間<平日>9:00~20:00 <土/日/祝>10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます。)
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は
043-211-9556をご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER



安全にお使い
いただくために

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。



RoHS対応

本カタログに記載されている製品 MEDIA STORAGE M80 は欧州RoHS (特定有害物質の使用制限) 指令に適合
しています。欧州RoHS指令とは、電気・電子製品を対象に、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB (ポリ臭化ビフェニル)、
PBDE (ポリ臭化ジフェニルエーテル) の6物質群の使用を制限する、欧州連合 (EU) が実施する有害物質規制です。

●お求めは信用のある当店で

2008年3月現在

0308DP50

00317491