

Optoma

EP732



最高 C/P 值的 多媒體數位投影機



- 先進的德州儀器 DLP™ 技術
- 0.55 吋單晶片 DDR DMD
- 超高亮度 1,400 ANSI 流明
- 超高對比 2000:1
- 重量僅 2.2 公斤
- 支援最高解析度至 SXGA+ 1400x1050
- 內建循序掃描處理晶片，支援交錯式雜訊消除技術
- 燈泡經濟(省電)模式設計
- 垂直±16° 數位梯形校正
- 影像凍結及隱藏功能
- 可調白色段功能
- 具紅、藍、綠色彩調整功能
- 高畫質數位電視訊號相容
- 內建 2 瓦多媒體喇叭
- 商務與家庭劇院多功能機種
- 附相機三腳架鎖孔介面、無線遙控器及背袋

規 格	EP732
顯示技術形式	德州儀器 DLP 0.55" 單晶片 12° DDR DMD 技術
解析度	SVGA (800 x 600); 支援 SXGA+ (1400 x 1050)
輸出亮度	1400 ANSI 流明
對比度	2000:1
可顯示色彩	16.7 百萬色
投影鏡頭	F/ 2.4~2.7, f = 19.7 ~ 23.6mm ; 1.2x 手動縮放
投影尺寸(對角線)	27.9 吋 ~ 337.5 吋
投影距離	1.4 公尺~12.公尺
投射比(投影距離/銀幕寬度)	1.75~2.12
燈泡形式	200 瓦 可換式高效能燈泡
燈泡壽命	3000 小時(經濟模式)
均勻度	90 %
梯形校正	數位垂直+/- 16° 梯形校正
顯示格式	4:3 支援 16:9(寬銀幕相容)
投影方式	前投、後投、懸吊
掃描頻率	垂直：43~85Hz; 水平：15~70kHz
視頻相容	HDTV (480i/p , 576p , 720p , 1080i), NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
訊號輸出入介面	一個 VGA 輸入介面(Analog RGB/ Component, HDTV); 一個微型 DIN S-Video 輸入介面; 一個合成視訊輸入介面(Composite); 一個微型音效輸入介面; 一個 VGA 輸出介面(同步電腦訊號輸出功能); 一個 USB 滑鼠控制介面
多媒體音效	內建 2 瓦多媒體喇叭
噪音值	< 32 分貝
電源供應	AC 輸入 100~240 伏特; 50~60Hz
重量	2.2 公斤
體積 (寬 x 深 x 高)	27.2 公分 x 21 公分 x 8.6 公分

*所有商標皆已註冊,規格修改恕不另行通知

志紅科技股份有限公司

台北縣 231 新店市民權路 108 號 5 樓

電話: (02) 2218 2360 傳真: (02) 2218 2313

<http://www.optoma.com.tw>

全球第一 DLP™ 專業領導品牌