

Optoma

EP758



頂級商務數位投影機



- 先進的德州儀器 DLP™ 技術
- 0.7 吋單晶片 DDR DMD
- 超高亮度 3,000 ANSI 流明
- 超高對比 2000:1
- 真實 1024x768 XGA 解析度
- 支援最高解析度至 UXGA 1600x1200
- 具影像無線傳輸功能 (選配)
- 燈泡經濟模式設計
- 垂直及水平 ±16° 數位梯形校正
- 32 倍數位縮放
- 具 10 國語言選單
- 可調白色段功能
- 影像凍結及隱藏功能
- 具 PIP 子母畫面功能
- 高畫質數位電視訊號相容
- 無線遙控器, 附滑鼠、雷射筆功能及背袋

規 格	EP758
顯示技術形式	德州儀器 DLP 0.7" 單晶片 12° DDR DMD 技術
解析度	XGA 1024x768; 支援 UXGA 1600x1200
輸出亮度	3000 ANSI 流明
對比度	2000:1
可顯示色彩	16.7 百萬色
投影鏡頭	f=28~33.6 mm, F/2.4~2.6 ; 1.2x 手動縮放
投影尺寸(對角線)	29.5 吋 ~ 300 吋
投影距離	1.5 公尺~12.2 公尺
投射比(投影距離/銀幕寬度)	2.0~2.4
梯形校正	數位垂直、水平+/- 16° 梯形校正
顯示格式	4:3 支援 5:4 及 16:9(寬銀幕相容)
投影方式	前投、後投、懸吊
掃描頻率	垂直：43~120Hz; 水平：15~100kHz
電腦相容	UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA; 相容 IBM PC, Apple Macintosh, iMac
視頻相容	HDTV (480i, 480P, 720P, 1080i), NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
訊號輸出入介面	一個 DVI 數位/類比輸入介面含 HDCP ; 一個 VGA 輸入介面(Analog RGB/Component, HDTV); 一個微型 DIN S-Video 輸入介面; 一個合成視訊輸入介面(Composite); 一組色差輸入介面; 一個微型音效輸入介面; 一個微型音效輸出介面; 一個 VGA 輸出介面(同步電腦訊號輸出功能); 一個 RS232 控制介面
多媒體音效	內建 2 只 2 瓦多媒體喇叭
無線傳輸	外接式無線影像傳輸模組 (選配)
燈泡形式	250W 瓦 可換式高效能燈泡
燈泡壽命	2000 小時(標準模式) / 3000 小時(經濟模式)
電源供應	AC 輸入 100~240 伏特; 50~60Hz
重量	3.4 公斤
體積 (寬 x 深 x 高)	26.1 公分 x 34 公分 x 12.8 公分

*所有商標皆已註冊,規格修改恕不另行通知

奧圖碼科技股份有限公司

台北縣 231 新店市民權路 108 號 5 樓

電話: (02) 2218 2360 傳真: (02) 2218 2313

<http://www.optoma.com.tw>

全球第一 DLP™ 專業領導品牌