



# Optoma H30

CineShow™ 最佳 C/P 值的家庭劇院投影機



- 先進的 DLP™ 技術
- 全數位化 16 : 9 高畫質數位電視相容
- 高亮度 800 ANSI 流明
- 超高對比 2000 : 1
- 內建數位倍頻掃描技術提供動態交錯訊號消除功能及及還原 3:2、2:2 pull down 功能
- 功能強大的影像調整功能 (True Vivid) 針對每組不同的訊號輸入皆有對應的影像調整記憶組
- 內建多組 Gamma-table
- 30dB 超靜音及燈泡經濟模式設計
- 支援多重電視影音及電腦訊號模式
- 數位梯形修正功能
- 影像凍結及隱藏功能
- 附無線遙控器(含背光指示)及背袋
- 附相機三腳架鎖孔介面

型號	H 30
投影晶片	德州儀器 DLP™ 技術/ 0.55" SVGA DDR DMD
最大對比率	2000:1
最大光輸出	800 ANSI 流明
解析度	<b>800 x 480</b> (wide 480p) 相容 1280x1024 SXGA
掃描頻率	垂直 : 43~85Hz; 水平 : 15~70kHz
可顯示色彩	16.7 百萬色
燈泡型式	180 瓦特可更換式 P-VIP 燈泡
燈泡壽命	3000 小時 (經濟模式) / 2000 小時 (一般模式)
投影鏡頭	F/ 2.4~2.7, f = 19.7 ~ 23.6mm, Zoom lens
投射率	1.75 ~2.12
投影尺寸(對角線) / 投影距離	26 吋 ~ 315 吋 / 1.2m ~ 12m
顯像格式	16 : 9 支援 4 : 3
梯形校正	數位垂直梯形校正 ± 16°
視訊相容	HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i), Full NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
訊號輸出入介面	一個 VGA 輸入介面(Analog RGB, Component, HDTV) 一個微型 DIN S-Video 輸入介面 ; 一個合成視訊輸入介面 (Composite) ; 一個 VGA 輸出介面
電源供應	AC 輸入 100~240 伏特; 50~60Hz
操作噪音	30dB (經濟模式) / 32dB (一般模式)
均勻度	90 %
重量	2 公斤
體積 (寬 x 深 x 高)	271 x 212 x 87 (mm)

\*所有商標皆已註冊,規格修改恕不另行通知



志紅科技股份有限公司  
 台北縣 231 新店市民權路 108 號 5 樓  
 電話: (02) 2218 2360 傳真: (02) 2218 2313  
<http://www.optoma.com.tw>

