



科技 享樂主義

EPSON®



成就專業的商務簡報專家



EMP-820/811

商用多媒體投影機

規格表

機型	EMP-811	EMP-820
投影方式	RGB三原色液晶快門投影方式	RGB三原色液晶快門投影方式
液晶板(1)尺寸	三片 0.9吋 TFT LCD	三片 0.9吋 TFT LCD
(2)畫素數	2359296 (1024 x 768 x 3)	2359296 (1024 x 768 x 3)
投影透鏡(1)調焦方式	鏡頭具備ZOOM及FOCUS調整功能	鏡頭具備ZOOM及FOCUS調整功能
(2)焦距	F: 1.74-2.06、f: 28.3-37.98mm	F: 1.74-2.06、f: 28.3-37.98mm
(3)放大比例	1:1.35	1:1.35
光源	200W UHE 燈泡	200W UHE 燈泡
亮度	ANSI 2000 流明	ANSI 2500 流明
燈泡壽命	1500H	1500H
明暗對比度	400:1	400:1
周邊對應中心亮度比	85%	85%
色彩重現	24bit、1,677萬色	24bit、1,677萬色
投影方式	前投、後投、懸掛	前投、後投、懸掛
投影畫面比例(寬:長)	4:3 (Video可呈現16:9畫面)	4:3 (Video可呈現16:9畫面)
投影畫面尺寸	30-300吋	30-300吋
投射距離	0.87-12.48公尺	0.87-12.48公尺
有效掃描頻率範圍(1)水平	15-107 KHz	15-107 KHz
(2)垂直	43-120 Hz	43-120 Hz
畫面調整	內建投影畫面局部放大功能 內建簡報特效功能 內建子母畫面功能	內建投影畫面局部放大功能 內建簡報特效功能 內建子母畫面功能
數位式梯形修正	內建垂直正負30度梯形修正功能 內建水平正負10度梯形修正功能	內建垂直正負30度梯形修正功能 內建水平正負10度梯形修正功能
類比R.G.B電腦訊號		
輸入端子(1)映像	D-sub15 pin x 1 數位視訊介面DVI Type I x 1	D-sub15 pin x 1 數位視訊介面DVI Type I x 1
(2)聲音	立體聲迷你插孔 x 1、RCA x 2	立體聲迷你插孔 x 1、RCA x 2
輸出端子(1)映像	D-sub15pin x 1	D-sub15pin x 1
(2)聲音	立體聲迷你插孔 x 1	立體聲迷你插孔 x 1
標準解析度	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768
支援解析度	SXGA 1280 x 1024	SXGA 1280 x 1024
電腦相容	適用於PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA 適用	適用於PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA 適用
視訊Video訊號		
輸入端子(1)映像	RCA x 1 及 S-Video x 1 D-sub 15 pin x 1(Component Video)	RCA x 1 及 S-Video x 1 D-sub 15 pin x 1(Component Video)
(2)聲音	立體聲迷你插孔 x 1、RCA x 2	立體聲迷你插孔 x 1、RCA x 2
輸出端子(1)聲音	立體聲迷你插孔 x 1	立體聲迷你插孔 x 1
(2)視訊畫素	掃描密度768條	掃描密度768條
(3)視頻相容性	適用於NTSC/PAL/SECAM系統	適用於NTSC/PAL/SECAM系統
聲音輸出	內建5瓦立體聲喇叭	內建5瓦立體聲喇叭
控制訊號 (Control)		
遙控滑鼠及Serial I/O	迷你DIN 9 Pin x 1 USB A x 1 USB B x 1	迷你DIN 9 Pin x 1 USB A x 1 USB B x 1
遙控延長訊號輸入端子	立體聲迷你插孔 x 1	立體聲迷你插孔 x 1
使用環境溫度	攝氏5-35度	攝氏5-35度
安規認證	UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950	UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950
電磁相容	美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B)	美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B)
電源規格	AC100V-120V/AC200V-240V	AC100V-120V/AC200V-240V
消耗電力	約280W	約280W
睡眠狀態消耗電力	5.5W以下	5.5W以下
安全裝置	過熱自動斷電保護裝置	過熱自動斷電保護裝置
重量	4.2公斤	4.2公斤
寬X深X高(公分)含鏡頭及腳架	348(W)x104(H)x274(D) mm	348(W)x104(H)x274(D) mm
隨機附贈配件	電源線 (3m)、電腦線 (1.8m)、 無線遙控器 PS/2 滑鼠線、USB 滑鼠線、 RCA AV線 (1.8 m)、 使用說明書、保證書、 帆布手提箱	電源線 (3m)、電腦線 (1.8m)、 無線遙控器 PS/2 滑鼠線、USB 滑鼠線、 RCA AV線 (1.8 m)、 使用說明書、保證書、 帆布手提箱
其他特殊功能	sRGB自動色彩校正技術 內建六種色彩投影模式 遙控器內建PowerPoint上下頁按鍵 五組Preset功能設定儲存模式	sRGB自動色彩校正技術 內建六種色彩投影模式 遙控器內建PowerPoint上下頁按鍵 五組Preset功能設定儲存模式

EMP-820/811



連接介面

附贈配備



多功能遙控器



帆布手提箱

ULTI EQR PROJECTOR

EPSON®

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 台北市松仁路7號14樓 TEL:02-8786-6688

客戶服務專線: TEL:02-8024-2008 高雄:07-555-5939

高雄辦事處 TEL:07-398-7890

http://www.epson.com.tw

經銷商蓋章