



科技享樂主義

EPSON®



放大影像視界 散發魅力無限



EMP-8300

多媒體投影機

規格表

機型	EMP-8300
投影方式	RGB三原色液晶快門投影方式
液晶板 (1)尺寸	三片 1.4吋 TFT LCD
(2)畫素數	2359296 (1024 x 768 x 3)
投影透鏡(1)調焦方式	鏡頭具備ZOOM及FOCUS調整功能
(2)焦距	F: 1.7-2.2、f: 53~72mm
(3)放大比例	1:1.35
燈泡料號	ELPLP23
光源	320W UHE 燈泡
亮度	ANSI 5200流明
明暗對比度	1200:1
周邊對應中心亮度比	90%
色彩重現	24bit、1,677萬色
投影方式	前投、後投、懸掛
投影畫面比例(寬:長)	4:3 (Video可呈現16:9畫面)
投影畫面尺寸	30-300吋
投射距離	1.1-11公尺
有效掃描頻率範圍(1)水平	15-107 KHz
(2)垂直	50-120 Hz
畫面調整	內建投影畫面局部放大功能 內建簡報特效功能 內建子母畫面功能
數位式梯形修正	內建垂直正負30度梯形修正功能 內建水平正負10度梯形修正功能
類比R.G.B電腦訊號	
輸入端子(1)映像	D-sub15 pin x 1及 5-BNC
(2)聲音	數位視訊介面DVI Type D x 1
輸出端子(1)映像	立體聲迷你插孔 x 1、RCA x 2
(2)聲音	D-sub15pin x 1
標準解析度	立體聲迷你插孔 x 1
支援解析度	XGA 1024 x 768
電腦相容	SXGA 1280 x 1024 適用於PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA
視訊Video訊號	
輸入端子(1)映像	RCA x 1 及 S-Video x 1
(2)聲音	D-sub 15 pin x 1(Component Video) 及 5-BNC
輸出端子(1)聲音	立體聲迷你插孔 x 1、RCA x 2
視訊畫素	立體聲迷你插孔 x 1
視頻相容性	掃描密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統
聲音輸出	內建5瓦立體聲喇叭
控制訊號 (Control)	
遙控滑鼠及Serial I/O	迷你DIN 9 Pin x 1及RS-232
遙控延長訊號輸入端子	USB B x 1 RJ45 X1 RS-232
使用環境溫度	立體聲迷你插孔 x 1
安規認證	攝氏5-40度
電磁相容	UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950
電源規格	美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B)
消耗電力	AC100V-120V/AC200V-240V
睡眠狀態消耗電力	約350W
安全裝置	1.5W以下
重量	過熱自動斷電保護裝置
寬X深X高(公分)含鏡頭及腳架	5.5公斤
隨機附贈配件	41.9 x 32.5 x 13.8 電源線(3m)、電腦線(1.8m) 無線遙控器(另附雷射指示器) PS/2 滑鼠線、USB 滑鼠線 RCA AV線(3 m) Wireless LAN網卡 Wireless LAN網卡應用軟體與驅動程式 使用說明書、保證書 帆布手提箱
其他特殊功能	Quick Corner全螢幕調整系統 內建五種投影模式

EMP-8300



連結介面

附贈配件



帆布手提箱



無線遙控器

ULTRA EASY PROJECTOR

EPSON®

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 台北市松仁路7號14樓 TEL:02-8786-6688

客戶服務專線 TEL:02-8024-2008

台中辦事處 TEL:04-2380-5001 高雄辦事處 TEL:07-398-7890

http://www.epson.com.tw/

經銷商蓋章