



科技享樂主義

EPSON®

Wireless
2000 ANSI lm
1.9 kg



無線提案新風潮



EMP-735

無線網路投影機

規格表

機型	EMP-735
投影方式	RGB三原色液晶快門投影方式
液晶板 (1)尺寸 (2)畫素數	三片 0.9吋 TFT LCD 2359296 (1024 x 768 x 3)
投影透鏡(1)調焦方式 (2)焦距 (3)放大比例	鏡頭具備ZOOM及FOCUS調整功能 F: 1.9 to 2.1、f: 31 to 36 mm 1:1.16
光源	150W UHE 燈泡
亮度	ANSI 2000 流明
明暗對比度	400:1
周邊對應中心亮度比	85%
色彩重現	24bit、1,677萬色
投影方式	前投、後投、懸掛
投影畫面比例(寬:長)	4:3 (Video可呈現16:9畫面)
投影畫面尺寸	30-300吋
投射距離	1.0-11.7公尺
有效掃描頻率範圍(1)水平 (2)垂直	15-92KHz 50-85Hz
畫面調整	內建投影畫面局部放大功能
數位式梯形修正	內建垂直正負15度梯形修正功能 智慧型梯形自動修正
類比R.G.B電腦訊號	
輸入端子(1)映像 (2)聲音	D-sub15 pin x 1 立體聲迷你插孔 x 1
輸出端子(1)映像 (2)聲音	D-sub15pin x 1 無
標準解析度	XGA 1024 x 768
支援解析度	SXGA 1280 x 1024
電腦相容	適用於PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA
視訊Video訊號	
輸入端子(1)映像 (2)聲音	RCA x 1 及 S-Video x 1 D-sub 15 pin x 1(Component Video) 立體聲迷你插孔 x 1
輸出端子(1)聲音	無
視訊畫素	掃描密度768條
視頻相容性	適用於NTSC/PAL/SECAM系統
聲音輸出	內建1瓦立體聲喇叭
控制訊號 (Control)	
遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子	USB Type B x 1 無
使用環境溫度	攝氏5-35度
安規認證	UL1950、c-UL(加拿大) TUV EN60950
電磁相容	美國FCC Part 15J, ClassB 歐洲EMC Directive (CISPR, VDE Class B)
電源規格	AC100V-120V/AC200V-240V
消耗電力	約225 W
睡眠狀態消耗電力	5.5W以下
安全裝置	過熱自動斷電保護裝置
重量	1.9公斤
寬X深X高 (公分)含鏡頭及腳架	27.6 x 19.0 x 7.9
隨機附贈配件	電源線 (3m)、電腦線 (1.8m) 無線遙控器 (另附雷射指示器) USB 滑鼠線、RCA AV線 (1.8 m) Wireless LAN網卡 Wireless LAN網卡應用軟體與驅動程式 使用說明書、保證書 帆布手提箱
其他特殊功能	內建Color Reality™技術 智慧型梯形自動修正技術 內建六種投影模式 內建PowerPoint上下頁按鍵
無線網路功能	內含PCMCIA無線網卡(Type I/II x 1) 內建無線電腦資料傳輸功能 支援以下記憶卡: Compact Flash / Smart Media / Memory stick / SD / MMC / Micro Drive 3.3 volts type ATA Flash card / 5 volts type ATA Flash card
UHE金屬燈泡料號	ELPLP18

EMP-735



連結介面

附贈配件



無線遙控器



Wireless LAN網卡



帆布手提箱

選購配備

ELPLP18	LAMP UNIT
ELPKC19 COMPONENT VIDEO CABLE 1.8M	



EPSON®

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 台北市松仁路7號14樓 TEL:02-8786-6688

客戶服務專線 TEL:02-8024-2008

台中辦事處 TEL:04-2380-5001 高雄辦事處 TEL:07-398-7890

http://www.epson.com.tw/

經銷商蓋章