

多媒體投影機
EMP-7900

EPSON®

極致完美影像畫面呈現



規格表

機型	EMP-7850	EMP-7900
投影方式	RGB三原色液晶快門投影方式	RGB三原色液晶快門投影方式
液晶板 (1)尺寸 (2)畫素數	三片 1.0吋 TFT LCD 2359296 (1024 x 768 x 3)	三片 1.0吋 TFT LCD 2359296 (1024 x 768 x 3)
投影透鏡(1)調焦方式 (2)焦距 (3)放大比例	鏡頭具備ZOOM及FOCUS調整功能 F: 1.7-2.3、f: 28-37mm 1:1.35	鏡頭具備ZOOM及FOCUS調整功能 F: 1.7-2.3、f: 28-37mm 1:1.35
光源	250W UHE 燈泡	250W UHE 燈泡
亮度	ANSI 3500 流明	ANSI 4000 流明
明暗對比度	700:1	700:1
燈泡壽命	2000/3000小時	2000/3000小時
周邊對應中心亮度比	90%	90%
色彩重現	24bit、1,677萬色	24bit、1,677萬色
投影方式	前投、後投、懸掛	前投、後投、懸掛
投影畫面比例(寬:長)	4:3 (Video可呈現16:9畫面)	4:3 (Video可呈現16:9畫面)
投影畫面尺寸	30-300吋	30-300吋
投射距離	0.8-11公尺	1.1-11公尺
有效掃描頻率範圍(1)水平 (2)垂直	15-107 KHz 50-120 Hz	15-107 KHz 50-120 Hz
畫面調整	內建投影畫面局部放大功能 內建簡報特效功能 內建子母畫面功能	內建投影畫面局部放大功能 內建簡報特效功能 內建子母畫面功能
數位式梯形修正	內建垂直正負40度梯形修正功能 內建水平正負20度梯形修正功能	內建垂直正負40度梯形修正功能 內建水平正負20度梯形修正功能
類比R.G.B電腦訊號 輸入端子(1)映像 (2)聲音 輸出端子(1)映像 (2)聲音 標準解析度 支援解析度 電腦相容	D-sub15 pin x 1及 5-BNC 數位視訊介面DVI Type D x 1 立體聲迷你插孔 x 1、RCA x 2 D-sub15pin x 1 立體聲迷你插孔 x 1 XGA 1024 x 768 SXGA 1280 x 1024 適用於PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA	D-sub15 pin x 1及 5-BNC 數位視訊介面DVI Type D x 1 立體聲迷你插孔 x 1、RCA x 2 D-sub15pin x 1 立體聲迷你插孔 x 1 XGA 1024 x 768 SXGA 1280 x 1024 適用於PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA
視訊Video訊號 輸入端子(1)映像 (2)聲音 輸出端子(1)聲音 視訊畫素 視頻相容性	RCA x 1 及 S-Video x 1 D-sub 15 pin x 1(Component Video) 及 5-BNC 立體聲迷你插孔 x 1、RCA x 2 立體聲迷你插孔 x 1 掃描密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統	RCA x 1 及 S-Video x 1 D-sub 15 pin x 1(Component Video) 及 5-BNC 立體聲迷你插孔 x 1、RCA x 2 立體聲迷你插孔 x 1 掃描密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統
聲音輸出	內建5瓦立體聲喇叭	內建5瓦立體聲喇叭
控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子	迷你DIN 9 Pin x 1及RS-232 USB B x 1 RS-232 立體聲迷你插孔 x 1	迷你DIN 9 Pin x 1及RS-232 USB B x 1 RS-232 立體聲迷你插孔 x 1
使用環境溫度	攝氏5-35度	攝氏5-40度
安規認證	UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950	UL1950、c-UL(加拿大) TUV EN60950
電磁相容	美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR, VDE Class B)	美國FCC Part 15J, ClassB 歐洲EMC Directive (CISPR, VDE Class B)
電源規格	AC100V-120V/AC200V-240V	AC100V-120V/AC200V-240V
消耗電力	約350W	約350W
睡眠狀態消耗電力	1.5W以下	1.5W以下
安全裝置	過熱自動斷電保護裝置	過熱自動斷電保護裝置
重量	5.8公斤	5.5公斤
寬X深X高(公分)含鏡頭及腳架	41.9 x 32.5 x 13.8	41.9 x 32.5 x 13.8
隨機附贈配件	電源線(3m)、電腦線(1.8m)、 無線遙控器(另附雷射指示器) PS/2 滑鼠線、USB 滑鼠線、 RCA AV線(3 m)、Wireless LAN網卡 Wireless LAN網卡應用軟體與驅動程式 使用說明書、保證書、帆布手提箱	電源線(3m)、電腦線(1.8m) 無線遙控器(另附雷射指示器) PS/2 滑鼠線、USB 滑鼠線 RCA AV線(3 m) 使用說明書、保證書 帆布手提箱
其他特殊功能	牆面投影(Wall Shot)技術 智慧型梯形自動修正技術 內建六種色彩投影模式	牆面投影(Wall Shot)技術 智慧型梯形自動修正技術 內建六種色彩投影模式
無線網路功能	內含PCMCIA無線網卡(Type I/II x 1) 內建無線電腦資料傳輸功能 支援以下記憶卡: Compact Flash / Smart Media / Memory stick / SD / MMC / Micro Drive 3.3 volts type ATA Flash card / 5 volts type ATA Flash card	

EMP-7850/7900



連結介面

附贈配件



無線遙控器



帆布手提箱



EPSON®

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 台北市松仁路7號14樓 TEL:02-8786-6688

客戶服務專線 TEL:02-8024-2008 高雄:07-555-5939

高雄辦事處 TEL:07-398-7890

http://www.epson.com.tw/

經銷商蓋章