





規格表

機型	EMP-54	EMP-74
投影方式	RGB三原色液晶快門投影方式	RGB三原色液晶快門投影方式
液晶板(1)尺寸	三片 0.7吋 TFT LCD	三片 0.7吋 TFT LCD
(2)畫素數	1440000 (800 x 600 x 3)	2359296 (1024 x 768 x 3)
投影透鏡(1)調焦方式	鏡頭具備ZOOM及FOCUS調整功能	鏡頭具備ZOOM及FOCUS調整功能
(2)焦距	F: 1.70-1.87、f: 21.3-25.6mm	F: 1.70-1.87、f: 21.3-25.6mm
(3)放大比例	1:1.2	1:1.2
光源	200W UHE 燈泡	200W UHE 燈泡
亮度	ANSI 2000 流明	ANSI 2000 流明
燈泡壽命	3000小時(low brightness mode)	3000小時(low brightness mode)
	2000小時(high brightness mode)	2000小時(high brightness mode)
明暗對比度	500:1	500:1
周邊對應中心亮度比	85%	85%
色彩重現 投影方式	24bit、1,677萬色 前投、後投、懸掛	24bit、1,677萬色 前投、後投、懸掛
投影畫面比例 (寬:長)	4:3 (Video可呈現16:9畫面)	4:3 (Video可呈現16:9畫面)
投影畫面尺寸	30-300吋	30-300吋
投射距離	0.89-10.5公尺	0.89-10.5公尺
有效掃描頻率範圍(1)水平	15-92KHz	15-92KHz
(2)垂直	50-85Hz	50-85Hz
畫面調整	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能
數位式梯形修正	內建垂直正負15度梯形修正功能	內建垂直正負15度梯形修正功能
	智慧型梯形自動修正	智慧型梯形自動修正
類比R.G.B電腦訊號		
輸入端子(1) 映像	D-sub15 pin x 2	D-sub15 pin x 2
(2)聲音	立體聲迷你插孔 x 1、RCAx2	立體聲迷你插孔 x 1、RCA x 2
輸出端子(1)映像	D-sub15pin x 1	D-sub15pin x 1
(2)聲音	無	無 無
標準解析度	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768
支援解析度	SXGA 1280 x 1024/XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024
電腦相容	適用於PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA	適用於PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA
視訊Video訊號		
輸入端子(1)映像	RCA x 1 及 S-Video x 1	RCA x 1 及 S-Video x 1
,,,,,,,	D-sub 15 pin x 1(Component Video)	D-sub 15 pin x 1(Component Video)
(2)聲音	立體聲迷你插孔 x 1、RCA x 2	立體聲迷你插孔 x 1、RCA x 2
輸出端子(1)聲音	無	無
輸出端子(1)聲音 (2)視訊畫素	無 掃瞄密度600條	無 掃瞄密度768條
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出	掃瞄密度600條	掃瞄密度768條
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control)	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control)	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control)	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子 使用環境溫度	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子 使用環境溫度	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 内建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子 使用環境溫度 安規認證	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 内建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子 使用環境溫度 安規認證	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 内建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子 使用環境溫度 安規認證 電磁相容	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B)	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 内建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B)
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子 使用環境溫度 安規認證 電磁相容	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 内建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子 使用環境溫度 安規認證 電磁相容	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 内建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子 使用環境溫度 安規認證 電磁相容	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 内建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子 使用環境溫度 安規認證 電磁相容 電源規格 消耗電力 睡眠狀態消耗電力	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR, VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 内建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子 使用環境溫度 安規認證 電磁相容 電源規格 消耗電力 睡眠狀態消耗電力 安全裝置	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護裝置	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 内建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護装置
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子 使用環境溫度 安規認證 電磁相容 電源規格 消耗電力 睡眠狀態消耗電力 要全裝置 重量	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護裝置 2.9公斤	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 内建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 掃氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護裝置 2.9公斤
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子 使用環境溫度 安規認證 電磁相容 電源規格 消耗電力 睡眠狀態消耗電力 睡眠狀態消耗電力 要全裝置 重量 寬X深X高(公分)含鏡頭及腳架	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護裝置 2.9公斤 31.5 x 24.0 x 9.7	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 掃氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護裝置 2.9公斤 31.5 x 24.0 x 9.7
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子 使用環境溫度 安規認證 電磁相容 電源規格 消耗電力 睡眠狀態消耗電力 睡眠狀態消耗電力 要全裝置 重量 寬X深X高(公分)含鏡頭及腳架	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護裝置 2.9公斤 31.5 x 24.0 x 9.7 電源線 (3m)、電腦線 (1.8m)、	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 内建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護装置 2.9公斤 31.5 x 24.0 x 9.7 電源線 (3m)、電腦線 (1.8m)、
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子 使用環境溫度 安規認證 電磁相容 電源規格 消耗電力 睡眠狀態消耗電力 睡眠狀態消耗電力 要全裝置 重量 寬X深X高(公分)含鏡頭及腳架	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護裝置 2.9公斤 31.5 x 24.0 x 9.7 電源線 (3m)、電腦線 (1.8m)、 無線遙控器	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 内建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護装置 2.9公斤 31.5 x 24.0 x 9.7 電源線 (3m)、電腦線 (1.8m)、無線遙控器
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子 使用環境溫度 安規認證 電磁相容 電源規格 消耗電力 睡眠狀態消耗電力 睡眠狀態消耗電力 安全裝置 重量 寬义深X高(公分)含鏡頭及腳架	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護裝置 2.9公斤 31.5 x 24.0 x 9.7 電源線 (3m)、電腦線 (1.8m)、 無線遙控器 USB A/B 滑鼠線各一條、	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 内建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、 c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護裝置 2.9公斤 31.5 x 24.0 x 9.7 電源線 (3m)、電腦線 (1.8m)、無線遙控器 USB A/B 滑鼠線各一條、
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子 使用環境溫度 安規認證 電磁相容 電源規格 消耗電力 睡眠狀態消耗電力 睡眠狀態消耗電力 要全裝置 重量 寬X深X高(公分)含鏡頭及腳架	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護裝置 2.9公斤 31.5 x 24.0 x 9.7 電源線 (3m)、電腦線 (1.8m)、 無線遙控器 USB A/B 滑鼠線各一條、 RCA AV線 (3 m)、	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 内建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、 c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護装置 2.9公斤 31.5 x 24.0 x 9.7 電源線 (3m)、電腦線 (1.8m)、無線遙控器 USB A/B 滑鼠線各一條、 RCA AV線 (3 m)、
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子 使用環境溫度 安規認證 電磁相容 電源規格 消耗電力 睡眠狀態消耗電力 睡眠狀態消耗電力 要全裝置 重量 寬X深X高(公分)含鏡頭及腳架	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 内建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR, VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護裝置 2.9公斤 31.5 x 24.0 x 9.7 電源線 (3m)、電腦線 (1.8m)、 無線遙控器 USB A/B 滑鼠線各一條、 RCA AV線 (3 m)、 使用說明書、保證書、	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 内建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護装置 2.9公斤 31.5 x 24.0 x 9.7 電源線 (3m)、電腦線 (1.8m)、無線遙控器 USB A/B 滑鼠線各一條、 RCA AV線 (3 m)、 使用說明書、保證書、
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子 使用環境溫度 安規認證 電磁相容 電磁相容 電源規格 消耗電力 睡眠狀態消耗電力 安全裝置 重量 寬X深X高(公分)含鏡頭及腳架 隨機附贈配件	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 内建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護裝置 2.9公斤 31.5 x 24.0 x 9.7 電源線 (3m)、電腦線 (1.8m)、無線遙控器 USB A/B 滑鼠線各一條、 RCA AV線 (3 m)、使用說明書、保證書、帆布手提箱	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 内建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、 c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護装置 2.9公斤 31.5 x 24.0 x 9.7 電源線 (3m)、電腦線 (1.8m)、無線通控器 USB A/B 滑鼠線各一條、 RCA AV線 (3 m)、 使用說明書、保證書、 帆布手提箱
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子 使用環境溫度 安規認證 電磁相容 電磁相容 電源規格 消耗電力 睡眠狀態消耗電力 安全裝置 重量 寬X深X高(公分)含鏡頭及腳架 隨機附贈配件	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 内建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR, VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護裝置 2.9公斤 31.5 x 24.0 x 9.7 電源線 (3m)、電腦線 (1.8m)、無線遙 28 以 9.7 電源線 (3 m)、電腦線 (1.8m)、無線遙 28 以 9.8 以 19.8 以	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 内建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護裝置 2.9公斤 31.5 x 24.0 x 9.7 電源線 (3m)、電腦線 (1.8m)、 無線遙控器 USB A/B 滑鼠線各一條、 RCA AV線 (3 m)、 使用說明書、保證書、 帆布手提箱 sRGB自動色彩校正技術
(2)視訊畫素 (3)視頻相容性 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子 使用環境溫度 安規認證 電磁相容 電磁相容 電源規格 消耗電力 睡眠狀態消耗電力 安全裝置 重量 寬X深X高(公分)含鏡頭及腳架 隨機附贈配件	掃瞄密度600條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 內建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、 歐洲EMC Directive (CISPR, VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護裝置 2.9公斤 31.5 x 24.0 x 9.7 電源線 (3m)、電腦線 (1.8m)、無線遙控器 USB A/B 滑鼠線各一條、 RCA AV線 (3 m)、 使用說明書、保證書、 帆布手提箱 SRGB自動色彩校正技術 智慧型自動校正垂直梯形畫面	掃瞄密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 内建1瓦立體聲喇叭 USB A x 1 USB B x 1 RS-232 無 攝氏5-35度 UL1950、c-UL(加拿大)、 TUV EN60950 美國FCC Part 15J, ClassB、歐洲EMC Directive (CISPR,VDE Class B) AC100V-120V/AC200V-240V 約280W 5.5W以下 過熱自動斷電保護装置 2.9公斤 31.5 x 24.0 x 9.7 電源線 (3m)、電腦線 (1.8m)、無線遙控器 USB A/B 滑鼠線各一條、 RCA AV線 (3 m)、使用說明書、保證書、帆布手提箱 \$RGB自動色彩校正技術 智慧型自動校正垂直梯形畫面

EMP-74 EMP-54





連接介面

附贈配備





無線遙控器

帆布手提箱



EPSON°

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 台北市松仁路7號14樓 TEL:02-8786-6688 客戶服務專線: TEL:02-8024-2008 高雄:07-555-5939

高雄辦事處 TEL:07-398-7890 http://www.epson.com.tw 經銷商蓋章