




科技享樂主義

EPSON®

結合「超大畫面」與「超細膩畫質」的極致投影科技，
EPSON EMP-830/835 極致專業投影機，
讓每一回的商務簡報都是眾所矚目的完美演出！



3 LCD
ADVANCED IMAGING TECHNOLOGY

EPSON EMP-830/835

EPSON EMP-830/835規格表

| 機型 | EMP-830 | EMP-835 |
|---|---|---|
| 投影方式 | RGB三原色液晶快門投影方式 | RGB三原色液晶快門投影方式 |
| 液晶板(1)尺寸 (2)畫素數 | 三片 0.8吋 TFT LCD with MLA 2359296 (1024 x 768 x 3) | 三片 0.8吋 TFT LCD with MLA 2359296 (1024 x 768 x 3) |
| 投影透鏡(1)調焦方式 (2)焦距 (3)放大比例 | 鏡頭具備電動ZOOM及FOCUS調整功能 F: 1.75-2.42、f: 24-38.2mm 1:1.6 | 鏡頭具備電動ZOOM及FOCUS調整功能 F: 1.75-2.42、f: 24-38.2mm 1:1.6 |
| 光源 亮度 燈泡壽命 | 200W UHE 燈泡 ANSI 3000 流明 3000小時(low brightness mode) 2000小時(high brightness mode) | 200W UHE 燈泡 ANSI 3000 流明 3000小時(low brightness mode) 2000小時(high brightness mode) |
| 明暗對比度 周邊對應中心亮度比 | 600:1 90% | 600:1 90% |
| 色彩重現 | 24bit、1,677萬色 | 24bit、1,677萬色 |
| 投影方式 投影畫面比例(寬:長) 投影畫面尺寸 投射距離 | 前投、後投、懸掛 4:3 (Video可呈現16:9畫面) 30-300吋 0.86-14.73公尺 | 前投、後投、懸掛 4:3 (Video可呈現16:9畫面) 30-300吋 0.86-14.73公尺 |
| 有效掃描頻率範圍(1)水平 (2)垂直 | 15-92KHz 50-85Hz | 15-92KHz 50-85Hz |
| 畫面調整 數位式梯形修正 | 內建投影畫面局部放大功能 內建垂直正負45度梯形修正功能 水平正負25度梯形修正功能 智慧型梯形自動修正 | 內建投影畫面局部放大功能 內建垂直正負45度梯形修正功能 水平正負25度梯形修正功能 智慧型梯形自動修正 |
| 類比R.G.B電腦訊號 輸入端子(1)映像 (2)聲音 輸出端子(1)映像 (2)聲音 標準解析度 支援解析度 電腦相容 | D-sub15 pin x 2 立體聲迷你插孔 x 2 D-sub15 pin x 1 立體聲迷你插孔 x 1 XGA 1024 x 768 SXGA 1280 x 1024 適用於PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA | D-sub15 pin x 2 立體聲迷你插孔 x 1 D-sub15 pin x 1 無 XGA 1024 x 768 SXGA 1280 x 1024 適用於PC/SXGA/XGA/SVGA/VGA |
| 視訊Video訊號 輸入端子(1)映像 (2)聲音 輸出端子(1)聲音 視訊畫素 視頻相容性 | RCA x 1 及 S-Video x 1 D-sub 15 pin x 2(Component Video) 立體聲迷你插孔 x 1 無 掃描密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 | RCA x 1 及 S-Video x 1 D-sub 15 pin x 2(Component Video) 立體聲迷你插孔 x 1 無 掃描密度768條 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 |
| 聲音輸出 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 遙控延長訊號輸入端子 | 內建5瓦立體聲喇叭 USB B x 1(滑鼠 鍵盤) RS-232 有 | 內建5瓦立體聲喇叭 USB A x 1(數位相機 USB記憶卡) USB B x 1(滑鼠 鍵盤) RS-232 有 |
| 網路功能 | RJ45 | RJ45 無線網路卡 802.11g/b |
| 使用環境溫度 電源規格 消耗電力 睡眠狀態消耗電力 安全裝置 | 攝氏5-35度 AC100V-120V/AC200V-240V 約300W 1W 過熱自動斷電保護裝置 | 攝氏5-35度 AC100V-120V/AC200V-240V 約300W 1W 過熱自動斷電保護裝置 |
| 開機時間 關機時間 | 15秒 0秒(斷電自動散熱) | 15秒 0秒(斷電自動散熱) |
| 重量 寬X深X高(公分)含鏡頭及腳架 隨機附贈配件 | 4.7公斤 280(D) x 365(W) x 114(H) mm 電源線 (3m)、電腦線 (1.8m)、 無線遙控器 USB A/B 線各一條、 使用說明書、保證書、 | 4.7公斤 280(D) x 365(W) x 114(H) mm 電源線 (1.8m)、電腦線 (1.8m)、 無線遙控器 USB A/B 線各一條、 使用說明書、保證書、 無線網卡(802.11g/b) 軟體光碟 |
| 其他特殊功能 | sRGB自動色彩校正技術 智慧型自動校正垂直梯形畫面 內建五種色彩投影模式 內建PowerPoint上下頁按鍵 自動感應對焦功能 | sRGB自動色彩校正技術 智慧型自動校正垂直梯形畫面 內建五種色彩投影模式 內建PowerPoint上下頁按鍵 自動感應對焦功能 無線簡報功能 讀卡簡報功能 |

EPSON®

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 台北市松仁路7號14樓 TEL:02-8786-6688

客戶服務專線 TEL:02-8024-2008 高雄:07-555-5939

高雄辦事處 TEL:07-398-7890

http://www.epson.com.tw

經銷商蓋章