

# 超高感度與Z型精巧機身的絕妙組合



## 1 5.1百萬畫素 + ISO 1600 超高感度

最新 FinePix Z2 可手動調整感光度最高至 ISO 1600。具華麗影像功能的510萬畫素以及RP防雜訊處理器結合成超強版精巧相機。加強版的ISO感光度範圍讓相片具備高品質與高感度的質感，即使是在低亮度或微光的條件下攝影，不用閃光燈，Z2高感度也能避免影像因物體移動或晃動所造成的模糊現象。



Reduced blurring 防模糊處理



Natural Light mode (without flash) 自然光模式 (不使用閃光燈)

## 2 232,000 螢幕畫素, 2.5吋 LCD 超大螢幕

閃亮登場的232000螢幕畫素以及2.5吋LCD超大螢幕，即使是在強光下也能清楚地瀏覽影像。強於壓力面板35倍硬度的強化玻璃，讓您隨身攜帶 Z2 相機，也不怕任何刮傷損壞。



## 3 紅外線傳輸印相

Z2內建紅外線傳輸印相功能，經由富士掌上型印相機，可立即印出信用卡尺寸的漂亮相片。



### 其它功能

- 連續拍攝模式
- 0.01秒快門反應
- 內含PictureCradle
- 0.55秒快速反應開機
- 3倍數位縮放

\*After AF/AE locked.



### 4種亮麗機身



### 規格

#### 數位相機 FinePix Z2

有效畫素*	5.1百萬畫素
CCD感應器	1/2.5-英寸 Super CCD HR
可拍攝畫素	靜態影像：2592×1944/2736×1824 (3:2格式)/ 2048×1536/1600×1200/640×480 畫素 動態影像：640×480/320×240 畫素(30 每秒30格,含聲音)
儲存媒體	xD-Picture Card™記憶卡 (16MB 至 1GB)
檔案格式	靜態影像：JPEG (Exif Ver 2.2)* 動態影像：AVI (Motion JPEG) [與數位相機檔案系統DPOF相容]

模式	靜態影像						動態影像	
	5M(Fine)	5M(Normal)	5M(3:2)	3M	2M	0.3M	640	320
品質	2592×1944	2592×1944	2736×1824	2048×1536	1600×1200	640×480	640×480	320×240
可記錄畫素	2592×1944	2592×1944	2736×1824	2048×1536	1600×1200	640×480	640×480	320×240
DPC-16 (16MB)	6	12	12	19	25	122	約 13 秒	約 26 秒
DPC-32 (32MB)	12	25	25	40	50	247	約 27 秒	約 54 秒
DPC-64 (64MB)	25	50	51	81	101	497	約 55 秒	約 109 秒
DPC-128 (128MB)	51	102	103	162	204	997	約 111 秒	約 219 秒
DPC-256 (256MB)	102	204	207	325	409	1997	約 223 秒	約 7.3 分
DPC-512 (512MB)	205	409	414	651	818	3993	約 7.4 分	約 14.6 分
DPC-M1GB (1GB)	412	819	830	1305	1639	7995	約 14.9 分	約 29.3 分

可記錄影像張數/可拍攝時間會依照拍攝主體的不同而有些許差異。

鏡頭	Fujinon 3× 光學變焦鏡頭, F3.5 - F4.2
鏡頭對焦	f = 6.1mm - 18.3mm (相當於36至108公厘的35公厘相機)
焦距	自動對焦
對焦距離	一般：約60公分/2.0英尺 至無限遠 近拍：廣角：約 8公分/3.1英尺至 80公分/2.6英尺 望遠：約 45公分/1.5英尺至80公分/2.6英尺
快門速度	4 秒 至 1/1000 秒 (因拍攝模式不同而異)
光圈(廣角)	F3.5/F5/F8 3 steps
感光度	自動/相當於ISO 64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
測光	256個 TTL測光系統
白平衡	自動調整/手動調整 (細緻、陰影、日光燈 (日光)、日光燈 (暖色調)、(冷色調)、白熱燈)
LCD液晶顯示器	2.5-英寸 低溫矽晶 TFT (約232,000 畫素) 約 100% 涵蓋率
閃光燈	自動閃光 有效範圍：廣角：(約 0.3m - 3.0m/1.0ft. - 9.8ft.) 望遠：(約 0.6m - 2.3m/2.0ft. - 7.5ft.) 閃光模式：自動、防紅眼、強制、關閉、慢同步、防紅眼+慢同步
自拍器	約 延遲 2/10 秒。
視訊輸出	NTSC / PAL 可切換選擇
數位介面	高速USB 2.0
電源供應	NP-40 可充電電池或 AC 電源轉接器 AC-5VW (內含) 或 AC-5VX (另售)
相機體積	90.0 (W) × 55.0 (H) × 18.6 (D) mm / 3.5 (W) × 2.2 (H) × 0.7 (D) in.
相機重量	約 130g / 4.6oz. (不含電池和記憶卡)
相機功能	約5.7倍(3倍光學變焦鏡頭一起使用)最大縮放刻度：17.1(倍) 一般：自動(場景自然光、風景、人像、運動、夜景)
數位放大	連拍：1.前三張(最多每秒2.2影格,最多3影格) 2.後三張(最多每秒2.2影格,最多3影格) 3.長時間(最多每秒0.8影格,最多40影格)
拍攝模式	標準/正片/黑白
影片記錄	640×480/320×240 畫素,每秒30 影格,單音頻
影片錄製	最多 30 秒 WAV 格式
語音備忘	修剪、影像旋轉、自動播放、多影格播放、
播放	按照日期分類、語音備忘
內含配件	16 MB xD-Picture Card™、NP-40 可充電電池、AC電源轉接器AC-5VW、 背帶、USB電纜線、A/V電纜線、PictureCradle CP-FXZ1、CD-ROM: FinePixViewer

\* 可拍攝畫素：透過光學鏡頭，影像感應裝置會接受到輸入的光線來決定拍攝畫素的高低。

\*\* Exif 2.2 是最新修訂的數位相機檔案格式，包含了各種不同的拍攝資訊和最佳列印效果。

\*本說明書僅供參考，以實際販售相機之規格為準\*本說明書僅供參考，以實際販售相機之規格為準



富士軟片榮獲2006世界盃足球賽指定影像贊助廠商

有關更多富士數位產品 歡迎參閱我們的網站：  
<http://www.fujifilm.com.tw>