) HH//LTH					
		DM-1	DM-20	W-20	
录音格式		DSS(数码录音标准)格式	DSS(数码录音标准)格式, WMA	WAVE格式	
录音媒体	内置快速闪存记忆体	ı	128MB	32MB	
	SmartMedia	4-128MB (随机备有64MB)	-	-	
录音时间 (大约)	SHQ模式	-	4小时20分钟	-	
	HQ模式*1	-	8小时45分钟	1小时31分钟	
	SP模式*1	10小时20分钟*2	20小时55分钟	2小时17分钟	
	LP模式*1	22小时10分钟* ²	44小时45分钟	6小时4分钟	
	SHQ模式	-	300-8000Hz	-	
整体频率	HQ模式	-	300-7000Hz	300-5800Hz	
响应	SP模式	300-5000Hz	300-5000Hz	300-4200Hz	
	LP模式	300-3000Hz	300-3000Hz	300-1600Hz	
档案夹		3个档案夹	5个档案夹	2个档案夹	
液晶显示屏		0	0	0	
VCVA*3		0	0	0	
扬声器		内置28毫米圆型动态扬声器	内置23毫米圆型动态扬声器		
麦克风插座		3.5毫米微型插座,阻抗2K ∩		-	
耳机插座		3.5毫米微型插座,阻抗8K ∩.			
最高输出(大约)		180mW		110mW	
电源		两枚1.5V AAA电池			
电池寿命*4(录音/大约)		11小时	碱性:10小时, 镍氢:8小时	24小时	
交流电变压器		0	0	-	
电脑界面连接器		0	0	0	

*1SHO模式:超高模式;HO模式:优质模式;SP模式:标准重播模式;LP模式:长播模式 *2 DM-1:配备64MB SmartMedia卡; *3 VCVA:可变控制音效调节器 *4 附有按照标准测试程序的3V额定电压直流电碱性电池。

音乐播放功能	Ł	DM-20	DM-1	
日小川田川入り	<u>6</u>	DIVI-20	DIVI-1	
支持格式		WMA,MP3格式	WMA,MP3格式	
取样频率		44.1kHz	44.1kHz	
频率响应		20-20,000Hz	20-20,000Hz	
录音时间(大约)	160kbps	100分钟	50分钟	
	128kbps	2小时	1小时	
	96kbps	2小时48分钟	1小时24分钟	
	64kbps	4小时	2小时	
最高耳机输出		5mW+5mW (32.∩负载以下)	5mW+5mW (16.∩负载以下)	
电池寿命(大约)		10小时	8小时	

国际版权法明文禁止任何人士未经批准而擅自复制或发放从互联网下载或复录自激光唱片的录音,又或修改或编辑此等录音,以透过电子或其他方式销售或作商业发放用途。

JPEG (DCF)		
1/4英寸 VGA C-MOS感应器		
300,000		
320,000		
640×480像素		
250幅影像		
4片玻璃镜头(IR涂层)		
f 2.8, 6.5毫米(相等于35毫米胶卷相机之61毫米)		
0.8米至无限远		
全自动TTL		
全自动		
光学实像取景器		
有		

以上参数如有变更, 恕不另行通知 (广告)



日本东京都新宿区西新宿1丁目22-2新宿 サンエー ビル 番港九龙尖沙坦广东道号海洋中心1520-1527室 电话:852-27301505 传真:852-27307976 北京市朝阳区光华路1号 北京番里中心北観2201室 奥林巴斯(中国)投資有限公司 奥林巴斯(中国)投资有限公司上海分公司 上海市天田時間30号集罗大量1106-1111室 电话: 021-64267594 传真: 010-6567596 http://www.olympus.com.cn

OLYMPUS[®]

奥 林 巴 斯

数码录音机简介









DS-10

- 内置64MB 快速闪存记忆体, 录音时间最长可达 22小时20分钟
- 使用随机附设底座及DSS Player软件,将档案下载 至个人电脑更快捷简易
- ●5个档案夹目录,让音频档案管理更简易 (每个档案夹可管理199个档案)
- 可作USB麦克风或扬声器
- CORTOLOGIC降噪功能,语音播放更清晰
- 可支持IBM ViaVoice(Windows only)



DM-20 语音与音乐

- ●立体声录音功能,呈现绝佳语音品质
- ●内置128MB闪存,录音长达44 小时45分钟
- ●多功能遥控器内置麦克风,操控便捷
- ●时尚优雅的金属机身
- ●支持MP3, WMA, DSS等多种文件格式
- ●丰富多彩的" WOW "音乐效果
- CORTOLOGIC 降噪功能,语音播放更清晰



DW-360

- 内置高灵敏度定向麦克风
- 专业语音记录功能
- 可直接录音至电脑 ● 具夜光液晶显示屏
- 外形独具特色
- 随机附设USB电线,可快速下载档案至个人电脑
- 可直接录音至个人电脑
- 夜光液晶显示屏操作简易,在暗黑环境下提供充足照明
- 手提带连主要组件的简便构架



W-20 语音与影像

- ●内置30万像素的CMOS影像传感器
- ●32MB 内存,录音长达6小时4分钟
- ●与众不同的组合功能和便携性设计
- ●附赠"奥林巴斯语音相册"软件,可对音频和图像 文件进行同步管理



VN-3600

- 面向初次使用者的入门级机型
- 外形小巧, 操控简便
- 极具竞争力的价格
- 全球最受欢迎机型
- 备设口袋夹,携带更安全方便



DM-1语音与音乐


- ●专业语音记录功能
- ●优质的WOW环绕音响效果
- ●支持MP3, DSS等多种文件格式
- ●操控简便
- ●具夜光液晶显示屏
- ●可支持IBM ViaVoice(Windows only)
- ●配备USB电线,可快速下载档案至个人电脑
- ●夜光液晶显示屏操作简易,在暗黑环境下提供



系统图表







内置件

DM-20

- 1、主机
- 2、碱性电池(AAAX2)
- 3、CR2连接底座
- 4、精美吊绳
- 5、E-31立体声耳机
- 6、MR12远程控制麦克风
- 7、CD-ROM
- 8、便携皮套
- 9、KP10 USB电缆

W-20

- 1、主机
- 2、精美吊绳
- 3、USB电线

- 4、奥林巴斯语音管理软件 5、环绕立体声耳机(E30)
- 6、便携套(CS99)

DM-1

- 1、主机
- 2、64MB SmartMedia卡 3、电池

4、USB电线(CB-USB1/KP7)

- 5、DM-1语音及音乐实用软件 6、环绕立体声耳机(E30)
- 7、便携皮套

5、底座(CR1)

6、DSS Player 软件

7、便携套(CS100)

*另可选购PC卡转接器、FlashPath 软盘转接器、USB SmartMedia 读写器

DS-10

- 1、主机
- 2、电池
- 3、USB电线(KP10)
- 4、PC连接线
- * 另可选购 IBM ViaVoice 语音识别软件

DW-360

- 1、主机
- 2、电池
- 3、手提带连麦克风架(ST22)
- 4、奥林巴斯数码 Wave Player 软件 5、USB电线(CB-USB1/KP7)
- 6、耳机(E20)

VN-3600

- 1、主机
- 2、电池
- 产品规格

			DS-10	VN-3600	DW-360	
R音解体 SmartMedia				ADPCM	WAVE格式	
	录音媒体	内置快速闪存记忆体	64MB	32MB	32MB	
整体類率 响应 SP模式*1 10小时25分钟 2小时17分钟 136分钟 整体類率 响应 整体類率 响应 20小时20分钟 6小时4分钟 363分钟 BP模式*1 22小时20分钟 6小时4分钟 360-5800Hz 300-5800Hz 300-5800Hz 300-5800Hz 300-5800Hz 10月期間 300-3000Hz 300-1700Hz 300-3000Hz 10月期間 4件档案夹 3个档案夹 4个档案夹 3个档案夹 10月期間 3.5毫米微型插座 開放区 ① 0 0 0 10月期間 3.5毫米微型插座 開放区 ① 0		S martMedia	-	-	-	
P模式*1 10小时25分钟 2小时17分钟 136分钟 EV模式*1 22小时20分钟 6小时4分钟 363分钟 WE 体現率 明应 300-8000Hz 300-5800Hz 300-5800Hz SP模式 300-5000Hz 300-4200Hz 300-5000Hz LP模式 300-3000Hz 300-4200Hz 300-3000Hz 档案夹 5个档案来 4个档案夹 3个档案来 WCVA*3 ○ ○ ○ 场声器 内置28毫米園型动态扬声器 少 基売報価性 3.5毫米微型插座、阻抗2K Ω - 目標 250mW 120mW 电源 两枚1.5V AAA电池 电池寿命*(录音/大约) 12小时 33小时 19小时 交流电变压器 - - -		HQ模式*1	4小时25分钟	1小时31分钟	90分钟	
整体頻率 响应 HO模式 300-8000Hz 300-5800Hz 300-5800Hz SP模式 300-5000Hz 300-4200Hz 300-5000Hz 1D模式 300-3000Hz 300-1700Hz 300-3000Hz 档案夹 5个档案夹 4个档案夹 3个档案夹 VCVA*3 ○ ○ ○ 场声器 内置28毫米周型动态扬声器 麦克风插座 15毫米微型插座,阻抗2k Ω - 互机插座 3.5毫米微型插座,阻抗2k Ω - - 最高输出(大约) 250mW 120mW 电源 两枚1.5V AAA电池 电池寿命*(最音/大约) 12小时 33小时 19小时 交流电变压器 - - -		SP模式*1	10小时25分钟	2小时17分钟	136分钟	
整体頻率 明应 SP模式 300-5000Hz 300-4200Hz 300-5000Hz 300-5000Hz 300-1700Hz 300-3000Hz 300-1700Hz 300-3000Hz 300-3000Hz 40mm 300-4200Hz 300-5000Hz 300-3000Hz 300-3000Hz 40mm 村屋来央 5个档案央 4个档案央 3个档案央 20mm O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		LP模式* ¹	22小时20分钟	6小时4分钟	363分钟	
响应		HQ模式	300-8000Hz	300-5800Hz	300-5800Hz	
档案夹 5个档案夹 4个档案夹 3个档案夹 3个档案夹 液晶显示屏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		SP模式	300-5000Hz	300-4200Hz	300-5000Hz	
液晶显示屏		LP模式	300-3000Hz	300-1700Hz	300-3000Hz	
VCVA*3 ○ ○ ○ 扬声器 内置28毫米圆型动态扬声器 麦克风插座 3.5毫米微型插座 阻抗2K Ω - 耳机插座 3.5毫米微型插座 阻抗8K Ω 最高输出(大约) 250mW 120mW 电源 两枚1.5V AAA电池 电池寿命*(泉音/大约) 12小时 33小时 19小时 交流电变压器 - -	档案夹		5个档案夹	4个档案夹	3个档案夹	
扬声器 内置28毫米圏型动态扬声器 表克风插座 3.5毫米微型插座 阻抗2K Ω - 耳机插座 3.5毫米微型插座 阻抗2K Ω - 耳机插座 3.5毫米微型插座 阻抗8K Ω 最高输出 (大约) 250mW 120mW 120mW 电源 两枚1.5V AAA电池 电池寿命*(录音/大约) 12小时 33小时 19小时 交流电变压器 ○	液晶显示屏		0	0	0	
妻克风插座 3.5毫米微型插座 阻抗2K □	VCVA*3		0	0	0	
耳机插座 3.5毫米微型插座 阻抗BK □ 最高输出(大约) 250mW 电源 两枚1.5V AAA电池 电池寿命*(录音/大约) 12小时 交流电变压器 -	扬声器		内置28毫米圆型动态扬声器			
最高输出(大约) 250mW 120mW 120mW 电源 两枚1.5V AAA电池 12小时 33小时 19小时 2次流电变压器 ○	麦克风插座		3.5毫米微型插座,阻抗2K 介.		-	
电源 两枚1.5V AAA电池 电池寿命**(录音/大约) 12小时 33小时 19小时 交流电变压器	耳机插座		3.5毫米微型插座,阻抗8K 介.			
	最高输出(大约)		250mW	120mW		
交流电变压器	电源		两枚1.5V AAA电池			
	电池寿命*4(录音/大约)		12小时	33小时	19小时	
电脑界面连接器 一	交流电变压器		0	-	-	
	电脑界面连接器		0	-	0	