



At the heart of the image

デジタルカメラクールピクス

COOLPIX L1

みんなにやさしい高性能。



新製品
2005.9.1

顔がキレイに撮れる。

フェイスワーカー機能

有効画素数
6.2
メガピクセル

光学
5
倍
ズーム

大型液晶
2.5
型
モニター

しっかり持てる
Nice Grip!



※Identix社が開発した生体認証技術「Facelt」を、コンパクトデジタルカメラに世界で初めて採用。

6.2メガの高画質で、こんなにカンタン。 誰でも、楽しい思い出をキレイに撮れる。

楽しいシーンにカメラを向けて、シャッターを押すだけ。
ニコン独自のフェイスクリアー機能で、いい顔を逃さない。
6.2メガピクセルの高画質だから、大きくプリントしてももちろん美しい。
残しておきたい思い出へ、クールピクスL1デビュー。



光学5倍ズームだから、 離れていても笑顔をしっかりキャッチ。

どこでも携帯できるコンパクトなボディに、光学5倍ズームレンズを搭載。遠く離れた人物の自然な表情も、逃さず大きく撮れます。アップにすることで、人物を際立たせた美しいポートレート撮影も可能です。



しっかり持てる
Nice Grip!



ニコンデジタルカメラ クールピクスL1
COOLPIX L1

有効画素数 **6.2**メガピクセル
光学 **5**倍ズーム
大型液晶 **2.5**型モニター

価格：オープンプライス 10月発売予定

ストラップ、アルカリ単3形電池(2本)、USBケーブルUC-E6、オーディオビデオケーブルEG-CP14、PictureProject CD-ROM付 [JANコード: 4960759 124166]

※オープンプライスの価格は、販売店にお問い合わせください。

とびっきりのいい顔を撮れる、ニコンならではの機能。

顔がキレイに撮れる。
フェイスクリアー機能

クールピクスL1は、人の顔を撮るのが得意。被写体の人物の顔を的確にとらえる「顔認識AF*」、そして「アドバンスト赤目軽減」「D-ライティング」の3つの先進機能で、とっておきのいい顔を、しっかりキレイに撮影できます。

顔認識AF*

ポートレートモードでの撮影時、正面を向いた人物の顔が画面のどこにあっても、カメラが自動的に顔を認識してピントを合わせます。イキイキとした表情を逃さず撮影できる、ニコンならではの優れた機能です。



アドバンスト赤目軽減

フラッシュの赤目軽減発光に加えて、カメラの画像処理で被写体の赤目現象を軽減。暗い場所でも、安心してフラッシュを使った人物撮影ができます。



D-ライティング

逆光や、フラッシュを使った撮影で、光量が不足して暗くなってしまった部分のみを、再生時にカメラ内で自動的に補正。イメージした画像により近い写真にすることができます。



※Identix社が開発した生体認証技術「Facelt」を、コンパクトデジタルカメラに世界で初めて採用。

撮る楽しさ、見る楽しさを広げる、便利な機能。

どんなシーンの撮影でも、失敗しないで思い出の一枚として残したい。そして撮ったらすぐに、みんなで楽しみたい。クールピクスL1は、そんな思い出に応える多彩な機能を搭載しています。

シーンに合わせてキレイに撮れる、15種類のシーンモード

よく使う4つのシーンモードは、ガイドを表示するアシスト機能を装備。他にも、撮りたいシーンに合わせて便利な11種類のシーンモードを搭載。シャッターを押すだけで、カンタンに思い通りの写真を撮ることができます。

アシスト機能付きで便利な4つのシーンモード

- ポートレート
- 風景
- スポーツ
- 夜景ポートレート

撮りたいシーンに応える11種類のシーンモード

- パーティー
- 海・雪
- 夕焼け
- トワイライト
- 夜景
- クロースアップ
- ミュージアム
- 打ち上げ花火
- モノクロコピー
- 逆光
- パノラマアシスト



選べるメニュー画面と操作に迷っても安心のヘルプボタン

操作メニュー画面は、アイコン表示と文字表示のいずれかを選択可能。また、操作に迷ったら、ヘルプボタンを押し。ヘルプ画面が表示され手軽に機能の確認ができます。



入手が簡単な単3形電池対応

どこでも入手しやすいアルカリ単3形電池(2本)対応だから、外出先でも安心。撮りたい時に電池切れの心配がありません。また別売のリチャージャブルバッテリーEN-MH1-B2なら約230コマの撮影が可能です。



音声付で撮影できる動画モード

美しくクリアな音声付ムービー撮影が可能。TV再生640(640×480ピクセル)サイズをはじめ、3つの動画モードを搭載しています。



PictBridge対応だから、直接プリントOK

撮影した画像は、PictBridge対応のプリンターに接続すれば、パソコンを使わずともダイレクトにプリントできます。用紙サイズもカメラで設定可能です。



PictureProjectで撮影画像の整理もカンタン

撮影した画像の整理、編集や画像の補正、アルバムの作成などが楽しめるソフトウェア「PictureProject」を付属しています。



ニコンデジタルカメラ クールピクスL1の主な仕様

形式	コンパクトデジタルカメラ
有効画素数	6.2メガピクセル
撮像素子	1/2.5型原色CCD(総画素数:6.37メガピクセル)
画像サイズ(pixel)	高画質(2816★)／標準(2816): 2816×2112、 エコノミー(2048): 2048×1536、パソコン(1024): 1024×768、 TV(640): 640×480
レンズ	5倍ズームニッコールレンズ、f=6.3-31.4mm (35mm判換算: 38～190mm)、F2.9-F5.0(7群9枚)
オートフォーカス	コントラスト検出方式
撮影距離	レンズ前約50cm～∞ [マクロモード時は約4cm(ズームの広角側)～∞]
電子ズーム	最大約4倍(35mm判換算: 約760mm相当)
撮影モード	オート、アシスト機能付きシーンモード(ポートレート／風景／スポーツ／夜景ポートレート)、シーンモード(パーティー／海・雪／夕焼け／トワイライト／夜景／クロズアップ／ミュージアム／打ち上げ花火／モノクロコピー／逆光／パノラマアシスト)、BSS(ベストショットセクター)、ピクチャーカラー機能、手ブレお知らせ機能、デイト写し込み機能、セルフタイマー(約10秒)
連写機能	単写、連写(約0.7コマ/秒)、マルチ連写(16コマ連続撮影)
記録可能コマ数*1 [内蔵メモリー (約10MB)使用時]	高画質(2816★): 3コマ、標準(2816): 6コマ、 エコノミー(2048): 12コマ、パソコン(1024): 43コマ、 TV(640): 90コマ
動画	TV再生 640、カメラ再生 320★、長時間再生 160★
連続撮影可能時間*2 (256MB SDメモリー カード使用時)	TV再生 640: 約5分40秒、カメラ再生 320★: 約6分30秒、 長時間再生 160★: 約25分
液晶モニター	2.5型TFT液晶、11.5万画素、輝度調節機能付き(5段階)
記録媒体	内蔵メモリー(容量:約10MB)／SDメモリーカード*3(市販) *カメラ内で相互の画像コピー可能
測光方式	マルチパターン測光、中央部重点測光
シャッタースピード	4～1/2000秒
内蔵フラッシュ	調光方式: 自動調光制御 調光範囲: 約0.5～3.5m(広角側)／約0.5～2.0m(望遠側) 発光モード: 自動発光、赤目軽減自動発光(アドバンス赤目軽減方式)、 発光禁止、強制発光、スローシンクロ
インターフェース	USB
電源	アルカリ単3形電池(市販)2本、オキシライド単3形乾電池(市販)2本、 リチウム単3形電池(市販)2本、 Ni-MHリチウムニッケル電池 EN-MH1-B2(別売2本セット)*4、 ACアダプター EH-62B(別売)
撮影可能コマ数*5 (電池寿命)	約100コマ(アルカリ電池使用時)、約230コマ(EN-MH1-B2使用時)、 約400コマ(リチウム電池使用時)
大きさ	約89.5(W)×約60.5(H)×約47(D)mm(突起部を除く)
質量(重さ)	約180g(電池、SDメモリーカードを除く)

*1: 記録可能コマ数は銘柄によって大きく異なります。
*2: 記録される時間はおよそ目安です。カードの種類によって記録時間は異なります。
*3: Multi Media Card (MMC) には対応していません。
*4: バッテリーチャージャー MH-71(別売)による充電が必要です。
*5: CIPA規格測定条件による。
●仕様中のデータは、すべて常温(25℃)、Ni-MHリチウムニッケル電池 EN-MH1-B2(別売)をフル充電で使用時のものです。



●バッテリーチャージャーMH-71やACアダプターEH-62Bを海外で使用する場合には、別売の電源コードが別途必要となります。別売の電源コードにつきましては弊社サービス機関にお問い合わせください。●本カタログに記載されている製品の液晶モニターの画像および表示は、注記のあるものを除いてすべてはめ込み合成です。●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●AppleおよびMacintoshは米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。●オープンブライズ商品の価格は販売店にお問い合わせください。●SDロゴおよびPictBridgeロゴは商標です。●D-ライティングは、アピカル社の技術によるものです。●その他の会社名、製品名は、各社の商標、登録商標です。

【カスタマー登録&ニコンイメージングプレミアム会員のご案内】 カスタマー登録対象商品についてご登録いただいた方には、カスタマーサポートセンターやサービスセンターなどサポート部門において、スムーズなお問い合わせ対応をさせていただきます。また、ご希望の方には、サポート情報等各種ご案内を電子メール等でお届けします(登録の方法等詳細は対象商品に付属のカスタマー登録カードをご覧ください)。さらにニコンイメージングサイトにて「ニコンイメージングプレミアム会員」に登録していただくこと以下の特典を受けられます。●ニコンオンラインアルバムを100MBまで無料でご利用できます。●ニコンオンラインアルバムプリントサービスが会員特別価格でご利用できます。●ニコンイメージングプレミアム会員限定の壁紙、スクリーンセーバー、フォトフレームなどデジタル素材をダウンロードできます。●登録は無料です(2005年9月上旬開始予定)。特典の内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳細はwww.nikon-image.comをご覧ください。

個人情報のご取扱いについて
カスタマー登録時にご登録いただいたお客様の個人情報については別途定める「個人情報の取扱いについて」の内容に従い、適切に管理いたします。
ニコンカメラ販売株式会社 <http://www.nikon-image.com/jpn/information/privacy-nppi.htm>

ニコンフィルムカメラ、デジタルカメラ、スキャナーなどのご購入相談、使い方の修理に関するお問い合わせをお受けしております。

<ニコンカスタマーサポートセンター>

0570-02-8000 市内通話料金でご利用いただけます。

営業時間: 9:30～18:00 <年末年始、夏期休業等を除く毎日>
●携帯電話、PHS等をご使用の場合は、**03-5977-7033**におかけください。
●FAXのご相談は、**03-5977-7499**におかけください。

下記のサービス窓口では修理サービスの受け付けおよび製品に関するお問い合わせをお受けしております。

■札幌 電話(011)717-5781 ■新宿 電話(03)3344-1835 ■梅田 電話(06)6348-9730
■仙台 電話(022)227-1237 ■名古屋 電話(052)954-0122 ■福岡 電話(092)415-6350
■銀座 電話(03)3248-3780 ■大阪 電話(06)6212-7026

【営業時間】
銀座 10:00～18:00(日曜日、祝日を除く毎日)
新宿 10:00～19:00(年末年始およびビル休館日を除く毎日) *このほか年末年始、夏期休暇等、休業する場合があります。
梅田 10:00～18:00(水曜日を除く毎日)
その他 9:00～17:45(土、日曜日、祝日を除く毎日)

ニコン新宿ショールーム(製品の展示をしてあります。詳しくはお問い合わせください)
163-1528 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー28階 電話03(3344)1830
営業時間: 10:00～19:00 年中無休(年末年始、2月11日・12日、8月の第3日曜日とその翌日を除く)

株式会社 ニコン・ニコンカメラ販売株式会社



PictureProject 動作環境

	[Windows]	[Macintosh]
OS	Windows XP Home Edition/Professional、 Windows 2000 Professional、 Windows Me、Windows 98SE (Windows 98は除く)、 すべて日本語版のプリインストールモデル	Mac OS X (10.1.5以降、ディスク作成機能は 10.2.8以降)日本語版
RAM(メモリー)	64MB以上(muvee機能は128MB以上)の空きメモリー	64MB以上の空きメモリー
ハードディスク*1	インストール時: 60MB以上の空き容量	
モニター解像度	800×600ドット以上、16ビットカラー(High Color)以上	
インターフェース	標準装備されたUSBポートのみ対応*2(カメラとパソコンを接続して使用する場合に必要)	
その他	・インストール時にCD-ROMドライブが必要 ・CD/DVDの作成には、書き込み用のドライブが必要 ・別売の機能拡張ソフトウェアによっては、インターネットに接続できる環境が必要 ・メール送信機能を使うには、電子メールを送信できる環境が必要	

*1: 1他のソフトウェアと合わせてご使用の場合の必要空き容量は、それぞれのソフトウェアに添付の使用説明書にてご確認ください。また、取り込む画像コマ数が多いほど空き容量が必要になります。
*2: USBハブを介してカメラを接続すると、正しく動作しない場合があります。

別売アクセサリ

製品名	希望小売価格	JANコード
Ni-MHリチウムニッケル電池 EN-MH1-B2(2本セット)	1,100円(税込1,155円)	[4960759 122001]
バッテリーチャージャー MH-71	3,000円(税込3,150円)	[4960759 122834]
ACアダプター EH-62B	5,000円(税込5,250円)	[4960759 122759]
ソフトケース CS-NH10 ベージュ <10月発売予定>	オープンブライズ	[4955478 070122]
ソフトケース CS-NH10 オレンジ <10月発売予定>	オープンブライズ	[4955478 070139]
SDメモリーカード 512MB EC-512SDU II	オープンブライズ	[4955478 170075]
SDメモリーカード 1GB EC-1GSDU II	オープンブライズ	[4955478 170082]



COOLPIX L1 弊社推奨SDメモリーカード

次のSDメモリーカードが動作確認されています。 *10MB/sの高速タイプ

- SanDisk製: 64MB、128MB、256MB、256MB*、512MB、512MB*、1GB
- 東芝製: 64MB、128MB、128MB*、256MB、256MB*、512MB
- Panasonic製: 64MB、128MB、256MB*、512MB*、1GB*
- ニコン製: 512MB*、1GB*

●その他のメーカーのSDメモリーカードについては動作の保証はいたしかねます。上記のSDメモリーカードの詳細については、弊社にご相談ください。



「Nikon Imaging」は、ニコン情報満載のホームページです。 <http://www.nikon-image.com/>

⚠️ ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

○このカタログは2005年9月1日現在のものです。製品の仕様、仕様、希望小売価格などは変更することがあります。なお、掲載してある製品の色は印刷インキの関係上、実際とは多少異なることがあります。