



At the heart of the image

COOLPIX



気軽に撮れる、
高感度&顔認識AF。

- 有効画素数6.0メガピクセル
- 光学3倍ズーム
- 2.4型液晶モニター
- 単3形電池対応
- 高感度ISO 800
- 顔認識AF (フェイスクリアー機能)



COOLPIX L11

新製品

2007.2.20

www.nikon-coolpix.com

いつものひとときを、鮮やかなワンシーンに変える、フレンドリー・クールピクスL11、誕生。

自然な表情をキレイに写せる、光学3倍ズーム&6.0メガピクセル

コンパクトでスリムなボディに光学3倍ズームニッコールレンズを搭載。人物にズームアップすれば自然な表情でポートレート撮影ができます。さらに有効画素数6.0メガピクセルで、細部まで鮮明に描写。大きく引き伸ばしてプリントしてもキレイな写真を楽しめます。

暗い場所でもブレを抑えてキレイに撮れる、ISO 800の高感度

暗い場所でも手ブレや被写体ブレを抑えて撮影できる、ISO 800の高感度対応。室内での撮影や夕暮れ時などのブレが心配なシーンでも、表情豊かな写真を残せます。

ニコン独自の「顔がキレイに撮れる」フェイスクリアー機能

画面内の「顔」を見つけピントを合わせる「顔認識AF」、赤目軽減自動発光とカメラ内部での画像処理で赤目を抑える「アドバンスド赤目軽減」、暗い部分を明るく補正する「D-ライティング」で、キレイなポートレートが簡単に撮れます。

旅行や外出中でも手に入れやすい、単3形電池対応

海外旅行や外出中にも手に入れやすいアルカリ電池、リチウム電池などの単3形電池(2本)に対応。さらに、別売のリチャージャブルバッテリー EN-MH1-B2*1も使用できます。付属のアルカリ電池で約250*2コマ、市販のリチウム電池を使えば、約600*2コマの撮影が可能です。

*1:リチウムリチャージャブル電池 MH-71 (別売)による充電が必要です。
*2:CIPA規格による。



写真撮影をさらに便利にする機能がいっぱい

- しっかり持てる「Nice Grip!」
- 16種類の「シーンモード」
- 大きくて見やすい「2.4型液晶モニター」
- 記録媒体に「SDメモリーカード」を採用し、大容量のSDHC規格に対応
- 内蔵メモリー約7MB搭載
- PictBridge/ImageLink対応「ダイレクトプリント」
- 専用ソフトウェア「PictureProject」付属

COOLPIX L11 NEW

ニコンデジタルカメラ クールピクス L11 3月23日発売予定 価格:オープンブライズ
*オープンブライズ商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

JANコード:4960759 125279
付属品:ストラップ、アルカリ単3形電池 2本、USBケーブル UC-E6、オーディオビデオケーブル EG-CP14、ドッキングサート PV-14、PictureProject CD-ROM

別売アクセサリー:ドッキングサート PV-14(★) (3月23日発売予定) 2,000円(2,100円) [4960759 125286] / Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-MH1-B2 (2本セット) 1,100円(1,155円) [4960759 122001] / バッテリーチャージャー MH-71 3,000円(3,150円) [4960759 122834] / ACアダプター EH-65A 5,000円(5,250円) [4960759 124524] / USBケーブル UC-E6(★) 2,500円(2,625円) [4960759 121974] / SDメモリーカード1GB EO-512SDU 11,200円(11,550円) [4960759 170075] / SDメモリーカード1GB EO-16SDU 11,200円(11,550円) [4960759 170082] / ソフトケース CS-NH15 ブラック オープンブライズ [4965478 070382] / ソフトケース CS-NH15 ホワイト オープンブライズ [4965478 070399] *価格はすべて希望小売価格(税込価格)です。【】内はJANコードです。★印は「COOLPIX L11」の付属品です。



ニコンデジタルカメラ クールピクス L11の主な仕様

有効画素数	6.0メガピクセル
撮像素子	1/2.5型原色CCD、総画素数6.18メガピクセル
レンズ	光学3倍ズームニッコールレンズ、焦点距離:6.2-18.6mm (35mm判換算:37.5-112.5mm相当の撮影画角)、絞り:F2.8-5.2、レンズ構成:5群6枚 電子ズーム:最大4倍 (35mm判換算:145mm相当の撮影画角)
撮影距離	レンズ前 約40cm~∞ マクロモード時 約15cm (広角側) ~∞
液晶モニター	2.4型TFT液晶、約11.5万ドット、輝度調節機能付き
記録媒体	内蔵メモリー(約7MB)、SDメモリーカード*1(別売、市販)
ISO感度	オート(ISO 64~800)
インターフェース	USB
電源	アルカリ単3形電池(付属、市販)2本、オキシライド単3形乾電池(市販)2本、リチウム単3形電池(市販)2本、Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-MH1-B2*2(別売2本セット)、ACアダプター EH-65A(別売)
撮影可能コマ数(電池寿命)*3	約250コマ(アルカリ電池使用時)、約300コマ(EN-MH1-B2使用時)、約600コマ(リチウム電池使用時)、約250コマ(オキシライド乾電池使用時)
寸法(幅×高さ×奥行き)	約89.5×60.5×27mm(突起部を除く)
質量(重さ)	約125g(電池、SDメモリーカードを除く)
動作環境	使用温度:0~40℃、使用湿度:85%以下(結露しないこと)

●仕様のデータは、特に記載のある場合を除き、すべて常温(25℃)、アルカリ電池使用時のものです。
*1:Multi Media Card(MMC)には対応していません。
*2:バッテリーチャージャー MH-71(別売)による充電が必要です。
*3:CIPA規格標準の測定条件による。

●PictureProject(付属)

対応OS Windows: Windows Vista (32bit版)、Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、すべて日本語版のプリンストンモデル
Macintosh: Mac OS X (10.3.9、10.4) 日本語版

*最新の対応OSに関しては、下記アドレスのホームページのサポート情報でご確認ください。
*USBハブを介してカメラとパソコンを接続すると正しく動作しない場合があります。

■最新の情報およびソフトウェアダウンロード等は、下記のサポートページをご確認ください。
<http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm>



<http://www.nikon-image.com/jpn/activity/ncpi/>

●バッテリーチャージャー MH-71やACアダプター EH-65Aを海外で使用する場合には、別売の電源コードが別途必要となります。別売の電源コードにつきましては弊社サービス機関にお問い合わせください。●本カタログに記載されている製品の液晶モニターの画像および表示は、注記のあるものを除いてすべては組み込み合成です。●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●AppleおよびMacintoshは米国およびその他の国で登録された米国Appleコンピュータ社の商標です。●オープンブライズ商品の価格は販売店にお問い合わせください。●SDHCロゴおよびPictBridgeロゴは商標です。●ImageLinkおよびImageLink print systemのロゴは米国Eastman Kodak Companyの登録商標です。●D-ライティングはアピカル社の技術によるものです。●FotoNationのロゴはFotoNation Inc.の商標です。●その他の会社名、製品名は、各社の商標、登録商標です。

⚠️ ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

ニコンフィルムカメラ、デジタルカメラ、スキャナーなどのご購入相談・使い・方および修理に関するお問い合わせをお受けしております。

<ニコンカスタマーサポートセンター>
0570-02-8000 市内通話料金でご利用いただけます。
営業時間:9:30~18:00 <年末年始、夏期休業等を除く毎日>
●携帯電話、PHS、IP電話等をご使用の場合は、(03)5977-7033におかけください。
●FAXのご相談は、(03)5977-7499におかけください。

このカタログは2007年2月20日現在のものです。

製品の外観、仕様、希望小売価格などは変更することがあります。なお、掲載してある製品の色は印刷インキの関係上、実際とは多少異なることがあります。

ニコン・オフィシャルサイト www.nikon-image.com



株式会社 ニコン・ニコンカメラ販売株式会社