



COOLPIX

At the heart of the image



写真を着こなす
「スマート&クール」
デザイン。

- 有効画素数7.1メガピクセル
- 光学3倍ズーム
- 2.5型液晶モニター
- 手ブレ補正 (VR)
- 高感度ISO 1000
- 顔認識AF (フェイスクリアー機能)



COOLPIX S200

新製品

2007.2.20

www.nikon-coolpix.com

美しく撮るための機能を美しいボディーに込めた、スタイリッシュ・クールピクスS200、誕生。

■ アルミ合金の上質な輝きが美しい、18.5mmのスリムなボディー

上質な輝きを放つアルミ合金を採用し、18.5mmの薄型&コンパクト設計を実現しながら、操作のしやすさにこだわったボディーデザイン。どこにでも持ち歩ける軽快さと、持つ喜びに応えるハイクオリティーな質感を両立しました。



■ ブレを抑えてベストショットが残せる、ブレ軽減モード

手ブレや被写体ブレが起きやすい暗い場所でもS200なら安心。「電子式手ブレ補正 (e-VR)」、「高感度 (最高ISO 1000) 」および最大10コマまで連続して撮影し、最も鮮明な1コマを選んで記録する「BSS (ベストショットセレクト)」を同時に設定できるブレ軽減モードを搭載しました。撮影時に手ブレ補正をしないで、記録した画像が手ブレしていた場合にも、再生時に補正できます*。

*シャッタースピードにより補正できない場合もあります。

■ 顔がキレイに撮れる、ニコンだけのフェイスクリヤー機能

ニコン独自の3つの機能で、キレイなポートレートが簡単に撮れます。画面内の「顔」を見つけピントを合わせる「顔認識AF」、赤目軽減自動発光とカメラ内部での画像処理で赤目を抑える「アドバンスド赤目軽減」、暗い部分を明るく補正する「D-ライティング」を設定できます。



さらに便利で使いやすい機能を搭載

- 反射防止コート付き「2.5型液晶モニター」
- 高画質で、音声付きの「動画モード」
- 15種類の「シーンモード」
- 記録媒体に「SDメモリーカード」を採用し、大容量のSDHC規格に対応
- 約20MBの内蔵メモリー
- PictBridge対応「ダイレクトプリント」
- 専用ソフトウェア「PictureProject」付属

COOLPIX S200 NEW

ニコンデジタルカメラ クールピクス S200 3月23日発売予定 価格オープンブライズ
*オープンブライズ商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

JANコード:4960759 125088
付属品:ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL10、バッテリーチャージャー MH-63、USBケーブル UC-E6、オーディオビデオケーブル EG-CP14、PictureProject CD-ROM

別売アクセサリー:Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL10(★) (※)5,000円(5,250円) [4960759 125248]/バッテリーチャージャー MH-63(★) (※)4,500円(4,725円) [4960759 125118]/ACアダプター EH-62D(※)5,000円(5,250円) [4960759 125101]/USBケーブル UC-E6(★)2,500円(2,625円) [4960759 121974]/SDメモリーカードS12MB EC-S12SDUII オープンブライズ [4955478 170075]/SDメモリーカード1GB EC-1GSDUII オープンブライズ [4955478 170082]/レーザーCS-CS-NH17 フラッシュ(※) オープンブライズ [4955478 070429] *価格はすべて希望小売価格(税込価格)です。【】内はJANコードです。★印は「COOLPIX S200」の付属品です。※印は3月16日発売予定です。

ニコンデジタルカメラ クールピクス S200の主な仕様

有効画素数	7.1メガピクセル
撮像素子	1/2.5型原色CCD、総画素数7.41メガピクセル
レンズ	光学3倍ズームニコールレンズ、焦点距離:6.3-18.9mm (35mm判換算:38-114mm相当の撮影画角)、 絞り:F3.1-5.9、レンズ構成:5群6枚 電子ズーム:最大4倍 (35mm判換算:456mm相当の撮影画角)
撮影距離	レンズ前 約60cm~∞ マクロモード時 約10cm (△マークから広角側) ~∞
液晶モニター	2.5型TFT液晶、反射防止コート付き、約15.3万ドット、輝度調節機能付き
記録媒体	内蔵メモリー (約20MB)、SDメモリーカード*1 (別売、市販)
ISO感度	ISO 50、100、200、400、800、1000、オート (ISO 50~800)
インターフェース	USB
電源	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL10 (付属)、ACアダプター EH-62D (別売)
撮影可能コマ数 (電池寿命)*2	約230コマ (EN-EL10使用時)
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約91.5×56.5×18.5mm (突起部を除く)
質量 (重さ)	約125g (バッテリー、SDメモリーカードを除く)
動作環境	使用温度:0~40℃、使用湿度:85%以下 (結露しないこと)

●仕様のデータは、特に記載のある場合を除き、すべて常温(25℃)、リチャージャブルバッテリー EN-EL10をフル充電で使用時のものです。
*1:Multi Media Card (MMC) には対応していません。
*2:CIPA規格準拠の測定条件による。

●PictureProject (付属)

対応OS Windows: Windows Vista (32bit版)、Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、
すべて日本語版のプリンストールモデル
Macintosh: Mac OS X (10.3.9、10.4) 日本語

*最新の対応OSに関しては、下記アドレスのホームページのサポート情報をご確認ください。
*USBハブを介してカメラとパソコンを接続すると正しく動作しない場合があります。

■最新の情報およびソフトウェアダウンロード等は、下記のサポートページをご確認ください。
<http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm>



<http://www.nikon-image.com/jpn/activity/npci/>

●バッテリーチャージャー MH-63やACアダプター EH-62Dを海外で使用する場合には、別売の電源コードが別途必要となります。別売の電源コードにつきましては弊社サービス機関にお問い合わせください。●本カタログに記載されている製品の液晶モニターの画像および表示は、注記のあるものを除いてすべては組み立て済みです。
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●AppleおよびMacintoshは米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。●オープンブライズ商品の価格は販売店にお問い合わせください。●SDHCロゴおよびPictBridgeロゴは商標です。
●D-ライティングはアビシ社の技術によるものです。●FotoNationのロゴはFotoNation Inc.の商標です。●その他の会社名、製品名は、各社の商標、登録商標です。

⚠️ ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

ニコンフィルムカメラ、デジタルカメラ、スキャナーなどのご購入相談・使い方および修理に関するお問い合わせを受けております。

<ニコンカスタマーサポートセンター>

0570-02-8000 市内通話料金でご利用いただけます。
営業時間:9:30~18:00 <年末年始、夏期休業等を除く毎日>

●携帯電話、PHS、IP電話等をご使用の場合は、(03)5977-7033におかけください。
●FAXのご相談は、(03)5977-7499におかけください。

このカタログは2007年2月20日現在のものです。

製品の外観、仕様、希望小売価格などは変更することがあります。なお、掲載してある製品の色は印刷インキの関係上、実際とは多少異なることがあります。

ニコン・オフィシャルサイト www.nikon-image.com

株式会社 ニコン・ニコンカメラ販売株式会社

