



COOLPIX

At the heart of the image



いつか出会う、
輝くシーンを残したいから、
キレイに持てるブレないスリム。

- 有効画素数7.2メガピクセル
- 光学3倍ズーム
- 3.0型リアルワイドアングル液晶モニター
- レンズシフト方式手ブレ補正 (VR)
- ワイヤレス画像転送 (S50c)
- 高感度ISO 1600
- 顔認識AF (フェイスクリアー機能)
- Pictmotion



COOLPIX S50 | S50c

新製品

2007.2.20

www.nikon-coolpix.com

撮るためのスマート。撮った後のエンターテインメント。 スタイリッシュ・クールピクスS50&S50c、誕生。

S50cのみ

持ち歩くのが楽しくなる、

Wave Surface Design (ウェーブサーフェスデザイン)

流れるような美しいラインの複合曲面フルムには、アルミ合金製フロントパネルとボディを引き締めるサイドプレートを採用。洗練された高品位感とともに、自然に手になじむ快適な操作性を実現しました。



手ブレ補正、高感度、BSSを ワンタッチ設定する、ブレ軽減モード

ブレ軽減ボタンを押すだけで、シャッタースピード約3段分*の手ブレ補正効果を発揮するレンズシフト方式の「手ブレ補正 (VR) 機構」、撮影シーンに応じて自動的に感度を上げて被写体ブレを抑える「高感度 (最高ISO 1600)」、最大10コマまで連続撮影し最も鮮明な1コマを記録する「BSS (ベストショットセレクター)」を同時に設定できます。



*シャッタースピード1/250秒で手持ちした場合に70%の確率でブレない写真を撮る人が、手ブレ補正「オン」で撮影することにより、3段分遅いシャッタースピード1/30秒でも70%の確率でブレない写真を撮影できます。

ワイヤレス画像送信で写真をすぐに公開、 COOLPIX CONNECT (クールピクスコネクト) 対応

IEEE 802.11b/g規格準拠による、無線LAN (Wi-Fi) 通信機能を搭載。カメラから直接、自宅または公衆の無線LANアクセスポイントを経由して、画像送信、公開や共有ができる「COOLPIX CONNECT」に対応。「COOLPIX CONNECT」には、画像をニコン専用サーバーに転送しながら、多数の友人・家族に画像公開のお知らせメールを送信できる「ピクチャーメール」とカメラ内の大量の画像をニコン専用サーバーに転送・保管できる「ピクチャーバンク」があります。また従来からの「ニコンオンラインアルバム」にも画像を公開できます。「COOLPIX CONNECT」を使えば、サーバーに保管された画像をインターネットに接続されたパソコンで、どこからでも閲覧して、ダウンロードすることができます。



- 自宅COOLPIX CONNECTサービスを利用するには、無線LANアクセスポイント経由 (インフラストラクチャーモード) でインターネットに接続できるネットワーク環境が必要です。
- 無線LAN (Wi-Fi) 通信機能は、ご購入された国 (地域) 以外ではご使用できません。

COOLPIX CONNECT



「COOLPIX CONNECT」は日本国内では、「BBモバイルポイント」および「HOTSPOT (NTTコミュニケーションズ) の公衆無線LANサービス」によりご利用いただけます。また、ニコでは、「BBモバイルポイント」と最長一年間の無料使用キャンペーンを実施。期間中は無料で「BBモバイルポイント」をご利用いただけます。



サービス提供:
ソフトバンクテレコム株式会社

■COOLPIX CONNECTについて詳しくは、下記をご参照ください。
<http://www.nikon-image.com/jpn/products/camera/compact/coolpix/coolpixconnect/index.htm>

3.0型リアルワイドアングル液晶モニター

3.0型の大型液晶モニターは、周囲の人にも見やすい上下左右160°広視野角と高コントラストを確保。さらに反射防止コートで、屋外での見やすさも向上しました。



音楽付きのスライドショーが楽しめる、 Pictmotion (ピクトモーション)

撮影した画像*1と音楽*2を組み合わせて、好きなスタイル*3を選ぶだけで、最大200コマまでのスライドショーを自動で生成します。

- *1 動画データも使用できます。
- *2 オリジナルの5曲を内蔵。PictureProject (Windows版のみ) との連携によりパソコンから好きな1曲 (1曲最長10分) までSDメモリーカードに転送して使用可能です。
- *3 画像効果: モーション、ムービー、スロー、ファースト、セピア
- Pictmotionを楽しむにはSDメモリーカードが必要です。

大切なポートレート撮影に威力を発揮する、 フェイスクリアー機能

美しいポートレート撮影もワンタッチで簡単。フェイスクリアーボタンを押すだけで、画面内の「顔」を見つけピントを合わせる「顔認識AF」、赤目軽減自動発光とカメラ内部での画像処理で赤目を抑える「アドバンスト赤目軽減」を設定、再生時には暗い部分を明るく補正する「D-ライティング」を設定できるので、いい表情を逃しません。

よりスマートに写真が楽しめる機能が充実

- 直感的に使える「ロータリーマルチセレクター」
- 高画質な、音声付き「動画モード」
- 15種類の「シーンモード」
- 記録媒体に「SDメモリーカード」を採用し、大容量のSDHC規格に対応
- PictureBridge/ImageLink対応「ダイレクトプリント」
- 専用ソフトウェア「PictureProject」付属

COOLPIX S50 NEW

ニコンデジタルカメラ クールピクス S50
4月発売予定 価格:オープンプライス

* オープンプライス商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

JANコード: グロスシルバー 4960759 125040
グロスベージュ 4960759 125057
グロスブラウン 4960759 125330

付属品: ストラップ、Li-Ionリチャージャブルバッテリー EN-EL8、オーディオビデオ/USBケーブル UC-E12、ドッキングインサート PV-12、ACアダプター EH-64 (S50cのみ)、バッテリーチャージャー MH-62 (S50のみ)、PictureProject CD-ROM

COOLPIX S50c NEW

ニコンデジタルカメラ クールピクス S50c
4月発売予定 価格:オープンプライス

* オープンプライス商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

JANコード: 4960759 125033

付属品: ストラップ、Li-Ionリチャージャブルバッテリー EN-EL8、オーディオビデオ/USBケーブル UC-E12、ドッキングインサート PV-12、ACアダプター EH-64 (S50cのみ)、バッテリーチャージャー MH-62 (S50のみ)、PictureProject CD-ROM

別売アクセサリー: ドッキングインサート PV-12 (★/★) ※2,000円 (2,100円) [4960759 125224] / Li-Ion リチャージャブルバッテリー EN-EL8 (★/★/★) 5,000円 (5,250円) [4960759 123787] / バッテリーチャージャー MH-62 (★) 4,500円 (4,725円) [4960759 123817] / ACアダプター EH-64 (★/★) 5,000円 (5,250円) [4960759 124494] / オーディオビデオ/USBケーブル UC-E12 (★/★/★) ※2,500円 (2,625円) [4960759 125262] / SDメモリーカードF512MB EC-512SDU II オープンプライス [4955478 170075] / SDメモリーカード1GB EC-1GBSDU II オープンプライス [4955478 170082] / レザーケース CS-NH18 ホワイト (※) オープンプライス [4955478 070443] / レザーケース CS-NH18 タークブラウン (※) オープンプライス [4955478 070436] ※価格はすべて希望小売価格 (税込価格) です。 [] 内はJANコードです。★印は「COOLPIX S50」の付属品です。★印は「COOLPIX S50c」の付属品です。※印は4月発売予定です。

	S50	S50c
有効画素数	7.2メガピクセル	
撮像素子	1/2.5型原色CCD、総画素数7.41メガピクセル	
レンズ	光学3倍ズームニッコールレンズ、焦点距離:6.3-18.9mm (35mm判換算:38-114mm相当の撮影画角)、絞リ:F3.3-4.2、レンズ構成:9群12枚 電子ズーム:最大4倍 (35mm判換算:456mm相当の撮影画角)	
撮影距離	レンズ前 約30cm~∞ マクロモード時 約4cm (ズームのミドルポジション) ~∞	
液晶モニター	広視野角3.0型TFT液晶、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き	
記録媒体	内蔵メモリー (約13MB)、SDメモリーカード*1 (別売、市販)	
ISO感度	ISO 100, 200, 400, 800, 1600, オート (ISO 100~800)	
インターフェース	Hi-Speed USB	Hi-Speed USB, IEEE 802.11b/g
電源	Li-Ionリチャージャブルバッテリー EN-EL8 (付属)、ACアダプター EH-64 (S50では別売、S50cでは付属)	
撮影可能コマ数 (電池寿命) *2	約130コマ (EN-EL8使用時)	
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約92.5×59×21mm (突起部を除く)	約97.5×59×21mm (突起部を除く)
質量 (重さ)	約125g (バッテリー、SDメモリーカード除く)	
動作環境	使用温度:0~40℃、使用湿度:85%以下 (結露しないこと)	

- 仕様中のデータは、特に記載のある場合を除き、すべて常温 (25℃)、リチャージャブルバッテリー EN-EL8をフル充電で使用時のものです。
- *1: Multi Media Card (MMC) には対応していません。
- *2: CIPA規格準拠の測定条件による。
- PictureProject (付属)
対応OS Windows: Windows Vista (32bit版)、Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、すべて日本語版のプリンストンマルチメディア
Macintosh: Mac OS X (10.3.9、10.4) 日本語版
*最新の対応OSに関しては、下記アドレスのホームページのサポート情報をご確認ください。
- *USBハブを介してカメラとパソコンを接続すると正しく動作しない場合があります。
- 最新の情報およびソフトウェアダウンロード等は、下記のサポートページをご確認ください。
<http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm>



●バッテリーチャージャー MH-62やACアダプター EH-64を海外で使用するには、別売の電源コードが別途必要となります。別売の電源コードにつきましては弊社サービス機関にお問い合わせください。●本カタログに記載されている製品の液晶モニターの画像および表示は、注記のあるものを除いてすべては込み合成です。●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●AppleおよびMacintoshは米国Apple Inc.の登録商標です。●PictmotionはmJVEE Technologies社の技術によるものです。●ImageLinkおよびImageLink print systemのロゴは米国Eastman Kodak Companyの登録商標です。●D-ライティングはアピカル社の技術によるものです。●FotoNationのロゴはFotoNation Inc.の登録商標です。●FotoCallのロゴはFotoNation Inc.の登録商標です。●その他の会社名、製品名は、各社の商標、登録商標です。

⚠️ ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

ニコンフィルムカメラ、デジタルカメラ、スキャナーなどのご購入相談・使い方および修理に関するお問い合わせをお受けしております。

<ニコンカスタマーサポートセンター>
0570-02-8000 市内通話料金でご利用いただけます。
営業時間: 9:30~18:00 <年末年始、夏期休業等を除く毎日>
●携帯電話、PHS、IP電話等をご使用の場合は、(03)5977-7033におかけください。
●FAXでのご相談は、(03)5977-7499におかけください。

このカタログは2007年2月20日現在のものです。
製品の外觀、仕様、希望小売価格などは変更することがあります。なお、掲載してある製品の色は印刷インキの関係上、実際とは多少異なることがあります。

ニコン・オフィシャルサイト www.nikon-image.com

株式会社 ニコン・ニコンカメラ販売株式会社