











GZ-MG430HTW
GZ-MG435BTW
GZ-MG435RTW
GZ-MG465ATW
GZ-MG530TW
GZ-MG740TW

# Everio

For Every You

給個性化的你











# Eve

# For Eve 給 個 性



你所選擇的每樣飾品,代表著你的個人品味。攝錄影機也不例外。JVC Everio數位硬碟式攝錄影機讓你隨時隨地能夠不經意的彰顯出個人品味,並完整記錄你的生活影像與述説你精彩的生活故事。最高長達75個小時的數位攝錄影時間結合超薄與多種個性化色彩選擇的機身設計。打造專屬你的個性化影片並輕鬆地製作存檔於DVD光碟上,此外精彩的影片亦可在電腦上進行編輯,或透過網路與全世界分享。全方位符合你的個人需求、表現出自我個人風格的數位攝錄影機一全新Everio-G系列,來自JVC的~新美形。

Everio G series



**CU-VD3** DVD速速燒(選購)







# rio

# ry You

化 的 你





個性化的追求者 百萬畫素機型



高畫質追求者 7百萬畫素/5百萬畫素機型



# 超薄、超輕巧!

時尚薄巧化設計的新Everio,機身更袖珍輕巧,使用起來讓你更隨新所欲。它是全世界最輕最小的數位式硬碟攝錄 影機,讓你可以長時間更盡情地拍攝而不會感到疲累;出外旅行時,更能節省許多的行李空間。



# 完美記錄 你的精彩回憶

# 日本專業的光學品牌 KONICA MINOLTA開發設計

由日本光學影像專業大廠Konica Minolta針對JVC Everio數位硬碟式 攝影機所量身打造的高解析光學 鏡片群,能精確擷取清晰且明亮 的光學影像品質。



# 32倍超望遠光學變焦,忠實 呈現望遠高畫質

領先業界的32倍超望遠光學變 焦倍率,讓影像放大到超乎想像 的距離,卻仍保有完整的光學畫 質。百萬畫素機型為32倍光學變 焦;7百萬/5百萬畫素機型為10 倍光學變焦)

# Gigabrid 高速影像位元處理 引擎,給你高畫質影片與相 片品質





新一代的Everio內建高達6組數位雜 訊降噪系統,能大幅改善S/N訊噪 比,相較以往的機型,改善幅度 達30%(3dB)。並同時內建了新 一代高效率整合式的MPEG-2編碼 器,能更精確的降低數位影片錄 影時會產生的雜訊。無論在任何 攝影模式下,你所拍攝的影片與 相片,將能確保最高畫質。



# 儲存每天的精彩時刻

內建未來數位攝影機的 主流儲存媒體 --- 數位式 硬碟,給你長達75個小 時攝錄影時間

內建大容量數位式硬碟,讓你 能進行超長時間攝錄影。60GB 機型能儲存長達75個小時的影 片。



從DVD電影畫質影片到可供部落格 直接使用的影片檔案

有4種畫質模式供你選擇;從高畫質DVD電 影畫質影片到提供網路上傳使用的經濟模 式畫質影片檔案。

### 大約估算的錄影時間

錄影畫質模式	60GB機型	40GB機型	30GB機型
超高畫質模式	14小時 20分	9小時 30分	7小時 10分
高畫質模式	21小時 20分	14小時 10分	10小時 40分
標準模式	28小時 20分	18小時 50分	14小時 10分
經濟模式	75小時	50小時	37小時 30分

# 高性能與友善的

# 人機一體



# 高階性能設定,人性化 的操作介面



Ε

使用micro SD,儲存容量更大、檔案傳輸更簡易
Everio內建Micro SD記憶卡插槽,你可以將拍攝的影片
或相片儲存在數位硬碟或相容性高的Micro SD記憶卡
(Micro SD記憶卡須另購)。讓你可以在不同儲存媒體
間,拷貝影片或相片資料。

錄影畫質模式	4GB Micro SDHC 記憶卡 (須另購)			
超高畫質模式	57分			
高畫質模式	1小時 25分			
標準模式	1小時 53分			
經濟模式	4小時 58分			

要錄製影片,至少需要使用Class 4第4級或更高階的 类較表彰方,生少需要使用LiBsS 4第4級或更高階的 Micro SD已憶卡(256MB至2GB) 與Micro SD記憶卡(4GB)已經測試下列記憶卡品 牌:Panasonic, Toshiba, SanDisk, ATP可以相容。請注 意,若使用其他品牌之儲存媒體,可能導致錄影失 敗或影片資料增進失。關於記憶卡相容性相關問題, 請洽詢.IVC授權經銷商。

# 因應各種狀況下, 操作起來快速順手

# 全新開發的雷射感觸式操控介面

雷射感觸式功能操控介面設計,讓您隨 時隨地的快速啟動所有攝影機進階的功 能設定,您可以隨您的指尖上下滑動來 進行所有攝影機功能的設定,炫藍光顯 示的位置代表LCD顯示幕上的功能選單 選擇項目,輕鬆點選攝影功能選單。完 全不需要用手指觸碰LCD顯示銀幕,所 以LCD顯示銀幕不會因為指紋長久的碰 觸而變髒或發生故障。



選單

2 點選功能

3 設定OK



將手指上下輕 滑猧操控桿









# 2.7吋LCD與自動背光控制

自動調整LCD銀幕背光的明亮度,讓你 不管在室內或室外,都能舒適地進行影 片拍攝。



# 自動曝光設定

完整的效果選擇,讓你可以配合不同的 拍攝條件與畫面,自動挑選適合的曝光 或是快門速度。

· 人物 · 運動 · 低光源 · 雪景 · 聚光燈 ·

# 影像防振系統

內建的數位式防手振影像穩定系統能有 效減低攝錄影機晃動造成的模糊,讓影 像拍攝更穩定清晰。



# 簡單無後顧之憂

# 永不錯失精彩時刻

# 連動式開/關機功能設計

每次使用Everio時,你無須費心開啟電源,因為電源開關 已經和LCD螢幕的開啟連結。只要打開LCD螢幕,攝錄影 機便會自動開機。關上LCD螢幕,便會自動關機,以節省 電池電力。攝影操作,從未如此簡易!



配合連動式電源開/關機功能,打開LCD螢幕,約一秒左 右你便可以開始進行影片拍攝,讓你不會錯失任何珍貴 鏡頭!





# 隨心所欲、盡情的拍攝

# 全自動攝影補光燈

在光源環境不佳的環境之下,能自動開啟 補光燈,讓你即使在低光源環境下,還是 能拍出明亮的影像(7百萬畫素/5百萬畫 素機型配有自動閃光燈)。



# 資訊電池

只要按下一個按鍵,便可輕鬆檢視剩餘電量 與剩餘的影片拍攝時間。

此功能包含JVC專利技術,因此需搭配JVC資訊 電池使用。





# 得心應手的操控

# 內建滑蓋式設計 鏡頭保護蓋

當攝錄影機在沒有使用的狀態時,只要將機身 一旁的鏡頭保護蓋開關切換,即可保護鏡頭。 鏡頭保護蓋內建於機體上,因此不須擔心有遺 失的問題。



# 全方位的數位硬碟保護

先進的浮動式懸吊系統與離心力感應系 統,雙重保護數位硬碟免受震動、衝擊或 因機體不慎掉落造成損壞。

- 注意:
   數位硬碟保護功能無法保證在所有衝擊意外下均能完整保護硬碟。
   Everio不能在低壓地區使用(通常為超過海拔3,000公尺地區)

# 進化的高品質與 高性能

如果你想要追求更高的影像品質,JVC還有更高階的 機種GZ-MG740 / GZ-MG530能達到高水準的影片與相 片品質,高畫質的相機與攝影機功能全在這一部輕巧 時尚設計的機體內。你再也不需要同時攜帶攝錄影機 與數位相機了。

# 大型CCD感光原件,給你絕佳影 像書質

大型1/2.5吋CCD感應器,呈現絕佳的影像感 應力,能給你鮮明清晰、細膩與真實感十足 的影片與相片品質。



# 不再需要攜帶數位相機

真實畫素高達738萬畫素CCD感應器 (GZ-MG740),只有在數位相機才能找 到的影像感應元件裝置,JVC亦搭載於 高階Everio攝影機,提供給你一般以插補 畫素之攝影機,所無法達到的純淨、清 晰的相片品質。

# 驚豔的真實色彩

GZ-MG740 / GZ-MG530搭載了原色濾光 鏡,能呈現生動而色彩豐富的影像,超 出想像地忠於真實。

# 高感度影片

JVC的水平與垂直頻率取樣系統,能增加影像 畫素,給你畫質絕佳的高感度影片。

## 依你喜好,設定色彩模式

在進行拍攝影片或相片時,兩種色彩模 式一自然或生動模式一讓你可以依據你 的拍攝主題、個人喜好與品味去選擇所 喜好的色彩模式。

生動模式





# 激發你的攝影創意 程式自動曝光設定鍵

只要輕輕一轉,你就 能選取多種曝光模式 的拍攝功能。



# ●自動曝光階級拍攝

你每次按下快門,就會自動以 + / -0.3EV級距,拍攝三個畫面。

-0.3 EV







# ● 光圈優先/快門優先

光圈優先模式可以控制被拍攝主題與背 景的景深,而快門優先模式則可以讓你 根據被拍攝物體的移動速度來設定最理 想的快門速度。

光圈優先



快門優先



## ●曝光分布圖

透過圖表能顯示 你所拍攝影像現 況的曝光分布狀 況,以利判別曝 光量正常與否。



### ●自動攝影閃光燈





GZ-MG740

# 便利的觀賞與分享功能



# 製作高畫質DVD光 碟是如此的簡單又 充滿樂趣

全新超薄化設計的Everio DVD速速 燒,機身更輕薄,更適合旅行攜 帶,讓你還沒回到家就可以先與大 家分享歡樂回憶。

# 快速簡單的連接與放映功能

# 快速連接到Everio速速接底座

便利的Everio速速接,讓觀賞影片、充電與拷貝、複製檔案都變的更加方便。它的多合一介面讓你不需要每次都必需接上煩瑣的連接線。(GZ-MG430HTW無內附此底座)







# 專為PC用戶設計的簡易影片/相片檔案管理

# 只要啟動"DIRECT BACK UP鍵", 馬上將影片檔案直接備份到PC上

資料存檔備份從未如此簡單。你只要按下機身上的DIRECT BACK UP鍵,存於Everio硬碟之中,尚未備份過的影片或相片資料便會馬上快速的自動傳輸到個人電腦中,進行檔案的資料管理。



USB2.0 *超高速傳輸* 





新一代超薄化Everio DVD速速燒 CU-VD3 可攜帶式Everio DVD燒錄器(選購配件)

# 單鍵製作DVD-完全不需要 雷腦!

搭配選購的超薄Everio DVD速速 燒,你可以直接從Everio拍攝的影 片檔案,簡單且快速地製作DVD影 片光碟。只要按下DIRECT DVD鍵, DVD光碟片燒錄過程便會快速自動 進行。



簡易單鍵操作!

製作60分鐘長度的高畫質DVD光碟 (4GB) 約只需30分鐘\*

\*超高畫質模式下的60分鐘影片,燒錄時間 須視燒錄檔案數量而定。

# 依你想要的影片段落順序, 燒錄你想要的片段

播放清單功能讓你在攝錄影機上可 以輕易地選取你要的影片段落,並 依你想要的順序,進行觀賞或是直 接燒錄成專屬於你的個性化DVD光 碟。



# 影片標題(Picture Titles)讓你的影像 作品更出色

在觀賞或燒錄DVD光碟時,你可以插入攝錄影機 中預設的影片標題 (Picture Title)。多種選擇的 專業設計影片標題讓你不需要使用電腦,便可 輕易地將你的影片製作成專業DVD光碟!



20個預設的影片標題 (Picture Title)

# 透過i.LINK介面的數位備份方案

在Everio速速接上的標準DV輸出端子 (i.LINK, IEEE 1394) 讓數位備份到一般外 接的DVD/硬碟錄影機變的非常簡單,同 時更可利用此端子將影片資料傳輸到電 腦上,以影像編輯軟體進行先進的非線 性影像編輯。









# 使用類比訊號介面連接的簡易 備份方式

只要使用所附的AV訊號連接線,接 上家中的錄放影機或DVD錄影機,你 便可以將Everio所攝錄的影片,輕易 地複製到VHS影帶或DVD光碟上。



DVD/HDD 錄影機

# 多個影片檔案的簡易管理

你可以在拍攝當中或拍攝結束之後,指定 適當的影片類別圖像給特定的影片檔案。 影片檔案將會依照指定的類別圖像歸納儲 存一只要點選該類別圖像,便可以快速的 觀賞想要觀賞的影片。

多種類別:假期、生日、 紀念日、運動等

# 簡易遙控操作



隨機內附的超薄式遙控器可 以遙控操作Everio來作為放影 機觀賞所拍攝的影片或進行 DVD燒錄,就像是平常使用 DVD錄放影機一樣的方便。

# 隨機附贈超值的影片編輯軟體, 咨意發揮你的創意

所有的Everio系列機型均附有CyberLink DVD超值套裝軟體中文版(Windows® 作業系統使用),讓你能進行所有影 片備份工作或影片傳輸、編輯製作DVD 光碟,一應俱全。

## PowerCinema<sup>™</sup> NE for Everio 威力劇院

在軟體上簡易的瀏覽影片畫 面,並且具有直接燒錄DVD /直接備份影片功能。



## PowerProducer<sup>TM</sup> 3 NE 威力製片3

能進行簡單快速的DVD燒錄, 並具有簡易的影片順序重新 排列與製作選單功能。



# PowerDirector<sup>™</sup> 5 NE Express 威力導演5

能進行完整的非線性 MPEG-2編輯與將影片檔案 轉檔至其他多用的格式。



\* Macintosh作業系統需使用其他應用軟體

# 享受更多樣化的攝影樂趣一

選購配件

外接式Everio DVD光碟燒錄器



# 可攜式設計

### ■USB連接線

可收納於機體側邊設計(線 長:24公分)



### ■延伸線

提供1m長的延伸線, 可搭配使用環境彈性使



■袖珍體積的電源轉



# Everio DVD速速燒的功能特色

- ■最方便的DVD光碟製作方案,完全不需要電腦
- ■透過USB2.0高速傳輸,直接連接Everio
- ■能以Everio連接操作速速燒進行DVD燒錄
- ■也可以與電腦連接,當作獨立的外接式DVD燒錄器使用
- ■支援使用DVD-R/-RW光碟片、DVD-R DL光碟
- ■使用時可以直放或平放(附有直立擺放的架子)



### CU-VD40 Everio DVD速速燒

- ■具訊號輸出介面,可讓你在家 中的電視上直接進行DVD光碟
- HDMI數位影音傳輸介面、色差 (Y、Pb、Pr)輸出、AV端子
- ■附有超薄遙控器

# 更多的電力供應選擇

BN-VF808 資訊電池

BN-VF815 資訊電池

BN-VF823 資訊雷池

• 7.2V, 730mAh

• 7.2V, 1460mAh











### AA-VF8 資訊電池充電器

• 體積袖珍、可攜式的電池 充電器,供BN-VF8系列資 訊電池使用。

# 電源連續開啟時間

	100萬畫素機型	500萬畫素機型	700萬畫素機型
BN-VF823	4小時35分	4小時10分	4小時
BN-VF815	3小時05分	2小時50分	2小時40分
BN-VF808	1小時30分	1小時20分	1小時15分

# 攜帶配件

### CB-VM70攝影背包

能攜帶Everio與BN-VF815資訊電池



# 其他

## VC-VDV204U/VDV206U DV連接線

- 4針 x 4針i-Link連接線(VC-VDV204U) (通常為筆記型電腦與Everio連接用) 4針 x 6針i-l ink連接線 (VC-VDV206U) (通常為桌上型電腦與Everio連接用)
- 線長約2公尺



# 創意拍攝

## 〔700萬畫素/500萬畫素機種專用〕-

# GL-V0746K廣角轉換鏡頭

- 0.7倍轉換鏡頭 ( φ 46.0mm)
- 附有轉換接環 ( φ 43.0mm)
- 1.8倍轉換鏡頭 ( φ 46.0mm) • 附有轉換接環(Φ43.0mm)





GL-V1846K望遠轉換鏡頭

# 〔百萬畫素機種專用〕

GL-V0730廣 角轉換鏡頭 ( φ 30.5mm)

• 0.7倍











### GL-A30CPK濾光鏡組 ( φ 30.5mm)

- 多層鍍膜保護濾光鏡,能保護 鏡頭不受灰塵、指紋與刮傷
- CPL濾光鏡能有效減少玻璃 或水面不想要的反射



# WR-MG100潛水攝影箱

- 防水達40公尺
- 可容納裝上高容量電池的 Everio
- Everio裝入後,LCD螢幕仍 可調整角度



有些國家或地區可能沒有銷售所有附件,詳情請洽你最近的JVC經銷商。

# 隨機標準附件

- AC電源轉接器
- 可充電電池 (BN-VF808, 730mAh)
- Everio速速接底座(GZ-MG430HTW無附此底座)
- AV連接線

- USB連接線
- 遙控器
- 肩帶
- 軟體光碟 (Digital Photo Navigator, CyberLink DVD Solution)

# 功能特色比較表

		GZ-MG740TW	GZ-MG530TW	GZ-MG465ATW	<b>GZ-MG435RTW</b> (預計六月上市)	GZ-MG435BTW	GZ-MG430H
	機體顏色						
型式	1AX HIE DAY C	SD景	: 片 標準解析影片格式:	影片:MPEG-2-PS / 聲	音:杜比數位數位相片:	JPEG (PictBridge, DP	OF)
儲存媒體		microSD 記憶卡					
影片拍攝模式	(VBR)	超高畫質(8.5Mbps)/高畫質(5.5Mbps)/標準(4.2Mbps)/經濟(1.5Mbps)					
數位硬碟容量	( ,	40 GB	30 GB	60 GB	30 GB	30 GB	30 GB
影像感應器 (	CCD	1/2.5吋CCD	1/2.5吋CCD	1/6吋CCD	1/6吋CCD	1/6吋CCD	1/6吋CCD
	CCD書素	738萬畫素	537萬畫素	107萬畫素	107萬畫素	107萬畫素	107萬畫素
, 原色濾光片	- CO =	•	•	_	_	_	
變焦縮放比率	<b>光</b> 摩	10倍	10倍	32倍	32倍	32倍	32倍
	ツェー 数位(最大)	300倍	300倍	800倍	800倍	800倍	800倍
濾光片直徑	数位(取入)	43mm	43mm	30.5mm	30.5mm	30.5mm	30.5mm
	(生動/自然)	•	•	- JO.SHIIII	30.3Hilli	30.311111	30.311111
		•	•	•	•	•	•
	影像位元處理引擎 **		_	•	•	•	•
自動攝影補光		_		-		_	_
自動攝影閃光		•	•	_	_	_	_
戶外/室內模:		0070.0004	•	-	-	-	
數位相片尺寸	4:3模式	3072x2304	2592x1944	1152x864	1152x864	1152x864	1152x864
		2592x1456	2304x1728	640x480	640x480	640x480	640x480
		1600x1200	1600x1200				
		640x480	640x480				
	16:9模式	3072x2304	2592x1456	_	_	_	_
		2592x1456	1920x1080				
		1920x1080	1280x720				
		1280x720					
高階相片功能	光圈優先	•	•	_	_	_	_
	快門優先	•	•	_	_	_	_
	自動曝光階級拍攝	•	•	_	_	_	_
	曝光分布圖	•	•	_	_	_	_
自動曝光設定	選擇		透過按鍵		透過	選單	
	模式			低光源、人物、運	動、雪景、聚光燈		
Everio速速接属	<b>ミ座</b>	•	•	•	•	•	
界面	位於攝影機	MicroSD記憶卡插槽、USB2.0、AV輸出 / 輸入、S-Video輸出 / 輸入、DC輸入					
<b>.</b>	位於速速接座			·····································			
塔配DVD 速速	燒,直接燒錄DVD	•	•	•	•	•	•
直接資料備份		•	•	•	•	•	•
2.7吋寬螢幕LC		•	•	•	•	•	•
雷射觸控操作	55	•	•	•	•	•	•
自動電源開/	25	•	•	•	•	•	
	90	•	•	•	•	•	-
快速開機	<b>工画</b> 友 休	•	•	•	•	•	
數位電子式防		•	•	•	•	•	-
3D雜訊消除(	3D NR)	•	•	•	•	•	
全彩夜視攝影	ın.=⊥	-					_
为建鏡頭滑蓋 	过青T	•	•	•	•	•	•
播放選單功能		•	•	•	•	•	•
資訊電池		•	•	•	•	•	•
<b>遙控器</b>		•	•	•	•	•	•
	e與DPOF之簡易列印	•	•	•	•	•	•
附贈軟體	CyberLink DVD Solution	•	•	•	•	•	•
	Digital Photo Navigator	•	•	•	•	•	•
多國語言螢幕:	<b>選單</b>				、英、法、西、葡		
電源消耗		3.7W	3.5W	3.2W	3.2W	3.2W	2.7W
	體積(寬x高x長)						
豊積(寬x高×	(長)	68mm	x 69mm x 119mm		54mm	x 68mm x 119mm	

<sup>\*</sup> While Auto Exposure Bracketing is activated, the maximum still image size recordable will be 2592x1944 even if 3072x2304 is selected.

### 軟體系統需求

(CyberLink DVD Solution) 作業系統:Microsoft Windows® XP家庭版、XP專業版(預先裝設),需使用USB2.0連接線中央處理器:Intel Pentium® 4,至少1.6GHz;Intel Pentium 4,建議至少2.2GHz;Intel Pentium M,至少1.4GHz;RAM: 至少256MB,建議512MB;VRAM: 建議至少256MB