



科技享樂主義

EPSON®



## EPSON EMP-51 液晶投影機

一機兩用，兼具 **商·住** 優質影像



【下班後】



獨家矩陣透鏡，周邊對應中心高度達88%

1200 ANSI流明亮度      明暗對比度達400：1

內建數位梯形修正，將因投射角度過大所產生的梯形畫面修正成平行四邊形  
具畫面局部放大與數位式縮放畫面功能

600TV line高解析度      支援DVD色差端子      800×600電腦解析度

DAR (Digital Active Resizing)壓縮新技術，完美呈現XGA的高解析畫質

內建簡報特效軟體，提供如畫線、指示棒、重點標示等功能，使提案更生動有趣

呈現16：9 Video寬螢幕視覺享受，塑造300吋電影螢幕的震撼效果

絕佳的相容性介面，可連結各型電視、電腦與AV器材

A4的體積，3.1公斤的輕巧

機型	EMP-51
投影方式	RGB三原色液晶快門投影方式
液晶板	
(1)尺寸	三片0.7吋 LCD
(2)驅動方式	多結晶矽 (Poly-Si) TFT主動矩陣式
(3)畫素數	1,440,000 (800 × 600 × 3)
投影透鏡	
(1)調焦方式	手動調整焦距、焦點
(2)焦距	F: 1.5、f: 26.3mm
放大比例	1.0:1.2 (數位式)
光源	160W UHE LAMP, 燈泡壽命1500小時
亮度	1200 ANSI Lumen
明暗對比度	400:1
周邊對應中心亮度比	88%
色彩重現	全彩、1,677萬色
投影畫面比例 (寬:長)	4:3(Video可呈現16:9畫面)
投影畫面尺寸	28-300吋
投射距離	1.0-11.0公尺
內建喇叭	1W立體聲
投射方式	正投、倒投、背投
有效掃描頻率範圍	
(1)水平	15-92 KHz
(2)垂直	50-85 Hz
輸出調整	遙控器可調整亮度、對比度、色彩濃度、色調、音量、影像切換、內建簡報特效軟體 (標示主題、重點指示等)、畫面局部放大 (四倍32段連續放大縮小)
數位式梯形修正	正負15度修正
類比R.G.B電腦訊號	
輸入端子	
(1)映像	迷你D-sub15 pin × 1(支援DVD色差端子)
(2)聲音	立體聲迷你插孔 × 1
輸出端子	
(1)聲音	立體聲迷你插孔 × 1
(2)真正解析度	800 × 600
(3)支援解析度	1024 × 768/640 × 480
視訊VIDEO訊號	
掃描密度	600TV條
輸入端子	
(1)映像	RCA × 1及S-Video × 1
(2)聲音	RCA × 2
輸出端子	
(1)聲音	立體聲迷你插孔 × 1
控制訊號 (Control)	
遙控滑鼠	Din 9 Pin × 1及USB Type B × 1
使用環境溫度	攝氏5-35度
安規認證	UL1950,c-UL(加拿大),TUV EN60950
電磁相容	美國:FCC Part 15J,Class B 歐洲:EMC Directive,(CISPR,VDE ClassB)
電源	AC100-120/200-240V、50/60Hz
消耗電力與安全裝置	約240W, 過熱自動斷電保護裝置
睡眠狀態消耗電力	8.6W以下
重量	3.1公斤
寬 × 深 × 高 (公分)含鏡頭及腳架	30.4 × 23.2 × 9.9
主要配件	電源線(2.7m), 電腦線(1.8m) A/V線(1.8m), DVD色差端子線 滑鼠線(PS/2,USB), 遙控器, 使用說明書 保證書, 鏡頭護蓋, 帆布手提箱



流線的外型炫麗銀白色  
僅A4的大小具超可攜性  
高度流明具電影臨場感



無需專業人士即可操作  
智慧型階段式焦距調整  
數位DAR呈現高立體感

連接投影機 圖A  
連接DVD 圖B



使用DVD色差端子  
連接線讓Video影像  
更加穩定銳利  
請按Menu鍵：  
在輸入信號選擇YCbCr



360度無障礙傳送遙控器  
精簡及智慧的控制面板  
保護主機的兩段式開關  
內建Help功能愈易操作  
簡易單鍵輸入方便使用

電腦影像輸入埠 (支援DVD色差端子)  
遙控滑鼠輸入埠



電腦聲音輸入 外接喇叭 錄影機/V8/DVD



台灣愛普生科技股份有限公司

台北市南京東路三段287號10樓 TEL:02-2717-7360 分機389  
新竹營業所 TEL:03-573-9900 高雄營業所 TEL:07-398-7890  
Web Site http://www.epson.com.tw

