



CineShow™ 家庭劇院系列

H56 高畫質數位家庭劇院投影機

1.直覺式全功能圖形化使用者介面

- 人性化的操作介面，讓使用者能輕鬆自在的「玩」機器。
- 全功能的影像調整功能，玩家能依照不同的使用環境，快速調整出『得意/驕傲』的顏色表現。

2.功能強大的進階影像調整功能，徹底滿足玩家的挑剔

- 每種不同的訊號輸入，都有獨立對應的影像記憶組。
- 可單獨針對紅藍綠三色微調。
- 內建多組的Gamma-table，讓玩家擁有「自己喜愛的灰階表現」。

3.擬真對比2000：1，身歷其境的視覺饗宴

- 專業純黑映像管監視器等級的極緻黑階表現。
- 搭載德州儀器最新DDR DMD晶片(黑晶片)。
- 無漏光處理，畫面栩栩如生，色彩更自然。

4.全新的光學處理系統，忠實呈現影像品質

- 全新4倍速、6段式色輪，徹底解決彩虹現象問題。
- 獨家的超高解析度投影鏡頭，畫質更細膩。
- 獨家色輪著色(color coating)技術，顏色更精確。

5.智慧型適性式影像顯示模式

- 可依據不同的銀幕、訊號源，選擇一個最適合的投影格式。
- 當選擇原始訊號模式(native mode)時，可欣賞最真實的畫質表現。

H56 spec

投影系統	德州儀器DLP™ 技術/ 0.7" DMD晶片/12° DDR
最大對比率	2000 : 1
最大光輸出	1000 ANSI 流明
解析度	1024x768 XGA ; 相容1280x1024 SXGA
掃描頻率	垂直：43~120Hz；水平：15~100kHz
可顯示色彩	16.7百萬色
燈泡型式	200瓦特可更換式UHP燈泡
燈泡壽命	2000小時
投影鏡頭	手動1.2x可變焦鏡頭；f=28.8~34.5mm，F/2.44~2.69
投射率	2.0~2.4
投影尺寸(對角線)	22吋~305吋
顯像格式	4：3，16：9(寬銀幕相容)
梯形校正	±16°

視訊相容	HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i), Full NTSC,
訊號輸入介面	NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
	一個DVI-I 輸入介面
	一個15針D-Sub輸入介面
	(PC/Component-p/Component-i/HDTV)
	一個微型DIN S-Video輸入介面
	一個合成視訊輸入介面(Composite Video)
	一個+12V繼電器輸出
	一個RS-232輸出入介面
電源供應	AC輸入100~240伏特；50~60Hz
操作噪音	32dB
重量	2.9公斤
體積(高x寬x深)	277 x 225 x 85 mm

※所有商標皆已註冊，規格修改恕不另行通知