

RICOH

Caplio R30



28-160mm
5.7倍 光学变焦

有效像素
513万 CCD

电池电量可拍摄
约 **330** 张照片^{*1}

强大的对焦功能 5.7 倍光学变焦

在 28mm 时，可以拍摄传统 35mm 镜头无法实现的超宽广角照片。



28mm 广角

由于采用 Ricoh 原创的双回缩镜头系统，优质镜头嵌入在如此精致的相机内，实在令人惊叹。Caplio R30 支持 5.7 倍光学变焦，范围从 28mm 广角到 160mm 远摄。此外，采用的先进技术还有 513 万有效像素 CCD，可以真实再现色彩和纹理。本 Caplio 具有多种特性：卓越的图像质量、独特的 28mm 照片、多种变焦功能、以及 1cm 微距拍摄。

5.7 倍光学变焦可以拉近景物，拍摄所有美丽的细节。



160mm 远摄

- 28-160mm 5.7 倍光学变焦
- 513 万有效像素 CCD
- 最短的快门释放时滞：0.007 秒^{*2}
- 1cm 微距

^{*1} 使用 CIPA 标准参数测量的拍摄照片数。实际性能因使用条件不同而异。

^{*2} 启用对焦锁时的快门释放时滞。

※ 焦距相当于 35mm 胶片相机的格式。

我们一直在创新技术

● 令人赞叹的 1cm 微距拍摄

镜头设在最广角时，可以拉近镜头并在距离景物 1cm 的地方拍摄照片；镜头设在长焦微距时，可以在距离景物 8cm 的地方拍摄照片。您可以使用“自动对焦目标选择”及其四个方向按钮——▲▼◀▶——来移动对焦点而不用移动相机。使用微距摄影来体验有趣的世界吧！



● 1cm 微距

● 0.007 秒快门释放时滞*

Caplio R30 通电时间只需 1.1 秒，快门释放时滞约为 0.09 秒（不启用对焦锁），在半秒内即可准备好拍摄下一张照片。

尽情享受快速反应时间为您带来的连续拍摄乐趣吧！

* 启用对焦锁时的大约时间
※ 关闭闪光时测量的时间

● 精巧设计和长电池使用时间


使用随机提供的充电式锂离子电池时，可以拍摄约 330 张照片*。对于假期和商务旅行来说，这完全能够满足需求。在不使用相机时，Synchro 显示屏模式会自动关闭 LCD 显示屏，从而在最大程度上节省电池用电。



● 充电式锂离子电池

● 双回缩镜头系统提供 5.7 倍光学变焦

Ricoh 原创的双回缩镜头系统在收回镜头时在相机内旋转部分镜头组，就如同钟摆一样。这一技术让 Caplio R30 在 26mm 的超薄机身内，也能达到 5.7 倍的光学变焦——广角 28mm 到 160mm 变焦。



● 双回缩镜头系统

● 其它特性和功能

- 扭斜校正功能——方便商务使用
- 八种场景模式
- 三种连拍模式
- 使用数码变焦拍摄视频（含声音），直至占满记忆空间

* 使用 CIPA 标准参数测量的拍摄照片数。
实际性能因使用条件不同而异。

■ Caplio R30主要规格

项目	内容
CCD	有效像素513万（525万像素），1/2.5英寸原色CCD
镜头	焦距 f: 4.6-26.4mm（相当于35mm相机的28-160mm） 连续变焦间隔：7级（28mm、35mm、50mm、85mm、105mm、135mm、160mm） 光圈 F: 3.3（广角）- 4.8（远摄）
拍摄模式	静态（连拍、S-连拍、M-连拍）， 场景（肖像、运动、远景、夜景、扭斜校正、文字、微距变焦、高感光度），短片，声音
记录媒体	SD记忆卡™（32/64/128/256/512MB/1GB），Multi Media Card™，内置记忆体26MB
LCD显示屏	2.5英寸透明非晶硅TFT LCD（约114,000像素）
尺寸（阔×深×高）	95.0 × 26.0 × 53.0mm（不包括镜头）
重量	约135g（不包括电池、SD记忆卡、手带） 配件（电池、手带）约30g
电源	充电式电池（DB-60）× 1，交流电充电器（AC-4c）

■ Caplio R30可选用配件

配件名称
充电式锂离子电池：DB-60
电池充电器：BJ-6
交流电充电器：AC-4c
软盒：SC-60

详情请浏览：

<http://www.ricohpmmc.com>



〈随机附件〉

- ① USB连接线
 - ② AV连接线
 - ③ CD-ROM
 - ④ 手带
 - ⑤ 充电式锂离子电池：DB-60
 - ⑥ 电池充电器：BJ-6
- 说明书（相机、简介）*
 - 保用证

* 软件说明书已包含在随附的CD-ROM内

● Caplio为理光公司的已注册商标。● Microsoft、Windows及Direct X为Microsoft Corporation在美国及/或其他国家之已注册商标或标志。● Apple、Macintosh及Mac OS为Apple Computer Inc.在美国及/或其他国家之已注册商标或标志。● SD标识是一个标志。● 与EPSON全真数码影像打印III（PIM III）兼容。● 所有其他提及之标志均为其所属公司之资产。



RICOH 理光

日本总公司
株式会社理光
日本222-8530神奈川横滨市
港北区新横滨3-2-3
电话：81-45-477-1738
传真：81-45-477-1797

香港办事处
理光（香港）有限公司（多媒体影像中心）
香港湾仔庄士敦道181号
大有大厦21楼
电话：852-2862-2888
传真：852-2566-3647

香港维修服务站
丽确摄影器材（香港）有限公司
香港湾仔菲林道8号
大同大厦701-2室
电话：852-2292-5100
传真：852-2856-3977

理光相机中国服务中心
广州利昊发展有限公司
广州市广仁路1号21楼
电话：020-8335 1408
传真：020-8335 1401
电子邮件：ricohcn@public.guangzhou.gd.cn

理光数码相机咨询中心

广州
电话：020-83172283
北京
电话：010-66514879
上海
电话：021-58796482
大连
电话：0411-83684663

理光俱乐部网站：www.RICOHCLUB.com

理光数码相机全国免费服务热线：800 830 7586

CAT 239C